

玻纤木纹天花板 墙面装饰材料护墙板 600mm吸音板厂家定制

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 玻纤木纹天花板 墙面装饰材料护墙板 600mm吸音板厂家定制 |
| 公司名称 | 大城县蓼门志正保温材料销售部 |
| 价格 | 10.00/平米 |
| 规格参数 | 品牌:瑞硕 型号:600*600 产地:蓼门 |
| 公司地址 | 大城县蓼门村 |
| 联系电话 | 15532968875 |

产品详情

(四) 饰面板安装

1.明龙骨吊顶饰面板安装

明龙骨吊顶饰面板的安装方法有：搁置法、嵌入法、卡固法等。

2.暗龙骨吊顶饰面板安装

暗龙骨吊顶饰面板的安装方法有：钉固法、粘贴法、嵌入法、卡固法等。

纸面吊顶天花板和纤维水泥加压板安装应符合下列要求：

- 1) 板材应在自由状态下进行固定，固定时应从板的中间向板的四周固定。
- 2) 纸面吊顶天花板的长边（即纸包边）应垂直于次龙骨安装，短边平行搭接在次龙骨上，搭接宽度宜为次龙骨宽度的1/2。
- 3) 吊顶天花板的接缝应按设计要求或构造要求进行板缝防裂处理。安装双层吊顶天花板时，面层板与基层板的接缝应错开，并不得在同一根龙骨上接缝。

四、吊顶工程应对下列隐蔽工程项目进行验收

- 1.吊顶内管道、设备的安装及水管试压。

2.木龙骨防火、防腐处理。

3.预埋件或拉结筋。

4.吊杆安装。

5.龙骨安装。

6.填充材料的设置。

五、检验批的划分与检查数量

1.同一品种的吊顶工程每50间（大面积房间和走廊按吊顶面积30m²为一间）应划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批。

2.每个检验批应至少抽查10%，并不得少于3间；不足3间时应全数检查。