

维萨拉VAISALA温湿度仪HM70 MI70 HMP75 HMP76 HMP77

产品名称	维萨拉VAISALA温湿度仪HM70 MI70 HMP75 HMP76 HMP77
公司名称	上海踏升自动化工程有限公司
价格	12322.00/台
规格参数	
公司地址	上海市崇明区中兴镇兴工路37号2号楼2层237室 (上海广福经济开发区)
联系电话	15802178563

产品详情

MI70显示表头 + 探头 = HM70

HMP75, HMP76 和HMP77

探头

HMP75 -20 ... +60

HMP76 -50 ... +120

HMP77 -70 ... +180

维萨拉HUMICAP手持式温湿度变送器HM70

综述

相对湿度测量范围0...100 % RH

多语言用户界面

以图形方式显示测量值变化趋势

成熟的维萨拉HUMICAP传感器技术

3探头，温度测量范围介于-70 和 +180 ° C之间

多探头工作；也可连接露点和二氧化碳探头

显示各种湿度参数

适用于苛刻条件的传感器预热和化学清洗选配功能

数据可被记录，并使用MI70 Link软件传输至PC计算机

结实耐用、性能可靠、极端环境条件也可使用

可溯源的美国国家标准研究所(NIST)标定证书（包含证书）

技术参数

相对湿度测量

量程+20 ° C (68 ° F)时的准确度 传感器 0 ... 100 % RH \pm 1.0 % RH (0 ... 90 % RH) \pm 1.7 % RH (90 ... 100 % RH)维萨拉HUMICAP 180R

温度测量

量程 HMP75 -20 ... +60 ° C (-4 ... +140 ° F)-50 ... +120 ° C (-58 ... +248 ° F)-50 ... +180 ° C (-58 ... +356 ° F)-70 ... HMP76 短时间
HMP77+20 ° C (+68 ° F)时的准确度传感器 +180 ° C (-94 ... +356 ° F) \pm 0.2 ° C (0.36 ° F)Pt100 1EC751 1/3，B级

工作环境

温度(MI70 测量指示器)湿度 -10 ... +40 ° C (+14 ...+104 ° F)无冷凝