

# 日本旭化成PPO-旭化成株式会社

产品名称	日本旭化成PPO-旭化成株式会社
公司名称	苏州鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3仕泰隆模具城L区18号
联系电话	15901832963 15901832963

## 产品详情

### [PPO](#)

.100Z主要性能：阻燃性能。主要参数：密度：1.08g/cm<sup>3</sup>，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：40%，缺口冲击强度：14；

PPO.1950J主要性能：阻燃剂，流动性高，阻燃性能。主要参数：密度：1.11g/cm<sup>3</sup>，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：30%，缺口冲击强度：12；

PPO.1951J主要性能：阻燃剂，流动性高，阻燃性能。主要参数：密度：1.11g/cm<sup>3</sup>，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：30%，缺口冲击强度：12；

PPO.240Z主要性能：阻燃性能。主要参数：密度：1.08g/cm<sup>3</sup>，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：50%，缺口冲击强度：14；

PPO.300V主要性能：阻燃性能。主要参数：密度：1.08g/cm<sup>3</sup>，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：50%，缺口冲击强度：18；

PPO.340Z主要性能：阻燃性能。主要参数：密度：1.08g/cm<sup>3</sup>，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：40%，缺口冲击强度：15；

PPO.500V主要性能：阻燃性能。主要参数：密度：1.08g/cm<sup>3</sup>，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：40%，缺口冲击强度：15；

PPO.540V主要性能：阻燃性能。主要参数：密度：1.08g/cm<sup>3</sup>，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：40%，缺口冲击强度：15；

PPO.AG511主要性能：10%玻纤增强。主要参数：密度：1.16g/cm<sup>3</sup>，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：5.0%，缺口冲击强度：11；

PPO.FL50V主要性能：润滑剂，经润滑。主要参数：密度：1.08g/cm<sup>3</sup>，吸水率：0.10%，成型收缩率：

0.55% , 断裂伸长率 : 80% , 缺口冲击强度 : 16 ;