

玉溪钢筋除锈剂，宝山钢材除锈剂

产品名称	玉溪钢筋除锈剂，宝山钢材除锈剂
公司名称	天津市乐米华科技有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	
公司地址	天津市北辰经济开发区
联系电话	022-58132036 13302032986

产品详情

除锈剂系列 保丽洁XL-811(黑色金属超强型)

我公司专业生产环保除锈剂，金属除锈剂，钢材除锈剂，钢筋除锈剂，铸铁件除锈剂，碳钢除锈剂，45号钢除锈剂钢筋除锈剂 轴承除锈剂 碳钢件除锈剂 黑管除锈剂 铸铁件除锈剂 五金件除锈剂 刹车盘除锈剂 模具除锈剂,管材除锈剂，管道除锈剂。欢迎洽谈

一、钢材除锈剂产品特性：

我公司除锈剂为弱酸性液体，常温使用，操作简单安全不含盐酸、硫酸、硝酸等无机酸。由有机酸（柠檬酸、酒石酸）、改性氯离子化合物、硫酸锌促进剂、高效缓蚀剂及表面活性剂等用工艺反应制备而成，在快速除锈的同时，对钢铁的材质不造成腐蚀及氢脆现象，只与锈反应不与铁反应，迅速除去金属器件表面、钢筋板材管材表面、金属喷涂前处理等金属表面黄色、深褐色锈迹及较重氧化锈。

二、钢材除锈剂使用方法

A、浸泡除锈法：

- 1、轻锈：以1-2与水配比充分搅拌，常温浸泡：3-6分钟，即可将工件表面的锈除掉。
- 2、重锈及锈斑处理：以原液浸泡：10-30分钟即可将工件表面的锈除掉。

浸泡完后需用清水清洗，水洗应保持溢流，水洗后，再施以钝化液或磷化液磷化处理以防再次生锈。

B、涂刷、喷涂除锈法：

施工方法:使用前必须将本品搅拌均匀（不加稀释剂），如锈蚀较轻可与水1：1稀释，涂刷前清除钢铁表面疏松浮锈，破裂氧化皮，电焊渣泥土，油污物等。涂刷本品不同一般油漆涂刷，应先横刷一道再竖刷一道，锈薄轻涂，锈厚重涂，防止漏涂，若有明显刷痕等缺陷，要及时修补，喷涂则用喷壶将本品均匀喷到金属表面即可，保持3-8分钟（保持时间按锈蚀轻重而定）后均需用干布擦净或用清水清洗。本品不宜在雨雪中施工。

三、钢材除锈剂性能指标：

A、外观：淡黄色液体 B、气味：无味 c、每公斤刷涂（两遍）面积：10-15（ m^2 ）；浸泡处理：40-50（ m^2 ） D、PH:2

四、钢材除锈剂包装贮存： 贮存于阴凉干燥处，防止潮湿和爆晒； 密封保质期为两年；
30kg塑桶，250kg塑桶，1000kg方桶