

风琴式护栏橡胶伸缩缝 衡水宇哲工程橡胶厂家全国供应

产品名称	风琴式护栏橡胶伸缩缝 衡水宇哲工程橡胶厂家全国供应
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:腾达橡塑 规格:支持定制 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

风琴式护栏橡胶伸缩缝 衡水宇哲工程橡胶厂家全国供应

衡水腾达橡塑有限公司专业生产风琴式护栏橡胶伸缩缝，具体规格不同价格不等，欢迎各界朋友莅临参观、或来电咨询。

风琴式护栏橡胶伸缩缝一般设置在预制梁的两梁相接处，以及视梁长按间距10m左右设置；当梁体为现浇梁时，则在桥台处设置伸缩缝，然后沿桥长方向每隔10m左右设置一道伸缩缝。常规情况下如前所述，如果桥形较复杂，还应根据实际情况作调整。

护栏伸缩缝橡胶条是专门为各种型号的桥梁伸缩缝配套的产品，规格型号全部按照交通部，铁道部的标准生产。

钢质边梁：采用16mn的钢轧制。橡胶密封条：采用氯丁橡胶制造，具有良好的耐老化、耐挠性能。

对于桥面进行槽口准备 进行伸缩缝更换前一定要先切除原伸缩缝，开凿出宽度 600mm，深250mm~350mm的槽口，使原砼梁板内和混凝土台背内主筋外露（砼梁板内主筋、箍筋不得损坏损伤，禁止切断）。清理槽口及梁板与桥台之间的杂物，并用压缩空气吹干净。

在槽口内设置 16#门形预埋钢筋并按设计安装图与槽底梁板主筋焊接牢固，确保锚固强度和使用效果；对于新桥梁伸缩缝的安装就位与锚固 根据安装气温计算并调整型钢定位间隙“j”值。“j”值调整用伸缩缝上的“可调式预压缩板”或“锁定板”进行。

对于新桥梁伸缩缝正确定位 当施工单位在吊起伸缩缝按设计位置正确对中，其纵向中心线同桥缝中心线重。伸缩缝标高及纵横坡定位施工时用定制的长1.2m的定位角钢，每间隔2m固定于伸缩缝顶面。定位角

钢两端用螺栓顶贴沥青路面，通过螺栓进退来调节伸缩缝的标高，用3米直尺测定，伸缩缝顶面与两侧沥青路面在同一个平面内，并满足纵、横坡与路面相吻合。用泡沫塑料板将梁端及伸缩缝间隙处填实，槽口两边沿处用模板封堵。