

# 龙桥内进流网板格栅参数 江苏龙桥环保机械 龙桥内进流网板格栅

产品名称	龙桥内进流网板格栅参数 江苏龙桥环保机械 龙桥内进流网板格栅
公司名称	江苏龙桥环保机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省宜兴市芳桥街道工业集中区
联系电话	13901539653 13901539653

## 产品详情

### 性能特点

- 1、去除率高，可有效去除毛发等纤维状物
- 2、反冲洗水将截留在网板上的污物清除彻底，不会落入滤后水，避免二次污染。
- 3、网板采用非金属注塑件，龙桥内进流网板格栅参数，耐磨损、耐腐蚀
- 4、水下不设传动部件，无需维护，更便于检修及维护
- 5、易磨损件完全标准化，更换方便，操作简单
- 6、运转平稳，震动轻，噪音小

### 技术参数

- 1、网板宽（mm）：900-3000
- 2、孔径（mm）：2-6
- 3、功率（kw）：1.5-4.0
- 4、适用池深（m）：2-15

5、适用池宽 (m) : 1.5

6、冲洗水压 (bar) : 3.0

7、单台处理量 (万吨/天) :4-15

内进流网板细格栅独特的进水方式，污水进入格栅后，污水被完全截流和清除，不再进入格栅（而旋转清洁器截流的垃圾和其他格栅前的水可能被带进后通道）。再次对格栅进行处理，不能达到预期的处理效果）。内进流网板细格栅采用单格栅设计，大大提高了水流，降低了水头损失。格栅垂直安装，有效节省空间。旋转格栅的格栅可移动连接，便于拆卸和更换。

从下到上，随着过滤网的旋转，将保留在过滤网长度范围内的污垢向上抽出。当到达上部时，大部分污垢通过链轮的旋转功能在重力作用下脱落。顶部冲洗装置将少量污物冲洗掉，渣水排入网板两侧的集渣槽，排出机器。

很多钢格栅板厂家都有过这样的经历，在出厂的时候钢格板的质量指标外形等每一项都是合格的，龙桥内进流网板格栅厂，但是当产品镀完锌后运到目的地的时候，有的钢格板客户反应有些钢格板形状和外形和图纸的样子和尺寸有些误差，甚至有的发生了严重的变形，龙桥内进流网板格栅，比如包边弯曲变形，对角线相差很多，横杆开焊等等。这就是我们厂商经常说的钢格板变形的问题。这时采购商往往会主观的认定就是厂家生产产品的质量差，造成工期的延误，如果钢格板用在沟盖方面，严重的还会引发生产责任事故，发生法律纠纷。

龙桥内进流网板格栅参数-江苏龙桥环保机械-龙桥内进流网板格栅由江苏龙桥环保机械有限公司提供。江苏龙桥环保机械有限公司 ( www.longqiao.com.cn ) 实力雄厚，信誉可靠，在江苏 无锡 的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领江苏龙桥环保和您携手步入辉煌，共创美好未来！