

WidTEK36 36英寸 宽幅面扫描仪

产品名称	WidTEK36 36英寸 宽幅面扫描仪
公司名称	博锐百纳（北京）信息技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	WidTEK:威泰 大幅面扫描仪:widetek 图纸扫描仪:widetek
公司地址	北京市通州区北皇木厂街1号院2号楼11层1102（注册地址）
联系电话	010-60517212 13701287728

产品详情

WidTEK36 36英寸 宽幅面扫描仪

WideTEK 36C 采用全新设计的 LED 照明系统，使用寿命长，有效降低噪点，确保扫描效果。特殊的传送滚轮上的弹簧能自动感应和调控不同厚薄的图纸原件，重量平衡背板可以提供恰到好处的压力，温柔传送文件，使文件平稳通过，保护边缘不受损。用户还能直接通过网页浏览器或者内置触摸屏操作扫描仪。预览屏能实时显示扫描效果，便于直接编辑调整图像，无需重扫。

特点：

CCD系列扫描仪

36英寸扫描宽度，无长度限制

扫描：22.8 米/分钟，200dpi彩色扫描

自动纠偏和尺寸识别

实时显示，随意调整、旋转、编辑图像，无需重扫

LED光源，无需预热，无IR/UV辐射

超大彩色WVGA触摸屏，全中文界面，操作简单

内置Linux系统，自带防病毒功能，安全可靠

USB3.0接口，Scan2USB功能

密封防尘镜头技术

输出格式：PDF，PDF/A，JPEG，TIFF，PNM，多页PDF

Scan2NET技术，网络固件升级，安装简单方便

获得更多资料请访问：www.brnbj.com 古籍扫描仪，书刊扫描仪 大幅面扫描仪 案卷扫描仪
卷宗扫描仪 证物扫描仪 平板扫描仪 全自动扫描仪

技术参数：

扫描尺寸

914 mm

进纸尺寸

950 mm

自动图像尺寸识别

自动纠偏、自动尺寸识别

扫描厚度

3.0 mm

扫描仪分辨率

1200 x 1200 dpi

分辨率

可选9600dpi

像素尺寸

9.3 x 9.3 μm

扫描精度

± 0.08%

纸张路径

面朝上扫描，前端进纸，前端或后端出纸

自助扫描输出

无需连接电脑直接扫描至USB存储、FTP、网路打印机、网络共享

生产扫描输出

BSW批量扫描软件，批量扫描至电脑

扫描背景

黑色

扫描速度（全幅面）

彩色，黑白200dpi

22.8 米/分钟

彩色，黑白300dpi

15.2 米/分钟

彩色，黑白600dpi

6 米/分钟

彩色，黑白1200dpi

3 米/分钟

色彩捕捉

48位彩色,16位灰度

色彩输出

24位彩色，8位灰度，1位黑白，模拟照片黑白

色域空间

sRGB, Adobe RGB，原始色域

处理系统

64位Linux，Intel i3四核处理器

内存

8G RAM

硬盘

320GB HDD

触摸屏

7英寸彩色WVGA触摸屏，全中文操作界面

USB输出端口

1个高速USB3.0接口

接口

千兆以太网，HDMI，脚踏板接口，串口

镜头

3组CCD镜头，独立密封防尘包装

动态2D拼接

支持

光源

双排白光LED，有效避免阴影和褶皱，无红外/紫外线辐射

3D光源

默认（平面模式），顶部光源，底部光源，3D光源

文件格式

多页PDF, 多页TIF, JPG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data

软件功能

多任务管理模式，数字彩色平衡,自动白平衡,全屏预览，分屏多页预览（同时查看1-15幅图像），批量生成，自动、手动裁切，自动纠斜，旋转，页面插入、替换、删除，自动分幅，只要左/右页，亮度,对比度,去斑点,曝光补偿,锐化,Gamma值,分辨率设定,同时输出单页和多页PDF文件，支持参数模板，支持多国语言切换,网络固件升级

体积 / 重量

228 x 1095 x 507 mm(H x W x D) / 41 kg

电源

100-240 V AC, 47 - 63 Hz，外部电源适配器，符合ECO标准的CEC V级

能耗

0.5 W (休眠) / 5.2 W (待机) / 95 W (扫描中)

工作温度 / 湿度

5 到 40 ° C / 20 to 80 % (无凝结)

噪声

< 35 dB(A) (扫描中) / < 25 dB(A) (待机)

附件

脚踏板、校准套件、清洁布、中文说明书

选配件

21.5寸触摸屏，可外接显示器的落地式MFP支架，Scan2iPF，Scan2EDIT，Scan2ICC，TWAIN接口，额外质保。