

## 沙伯基础 CX7010 代理商

产品名称	沙伯基础 CX7010 代理商
公司名称	上海市洪超塑胶原料有限公司
价格	2.00/KG
规格参数	沙伯基础:PC/ABS CX7010:沙伯基础 沙伯基础:CX7010
公司地址	青浦区章练塘路588弄15号
联系电话	17621211411

## 产品详情

美国GE PC/ABS C2950 防火V0 耐高温

美国GE PC/ABS C2100HF 阻燃 流动好

美国GE PC/ABS C2950HF 无卤阻燃V-0高抗冲 高流动

美国GE PC/ABS C2800 防火V0 高流动

美国GE PC/ABS C1110HF 高流动 流动改良

美国GE PC/ABS C1200 耐高温 抗冲击

美国GE PC/ABS MC8800 耐高温 高抗冲击性 低CTE 注塑级

美国GE PC/ABS C1110 高冲击 高流动

美国GE PC/ABS C6200 防火V0 紫外线稳定

美国GE PC/ABS LG9000 低光泽度 紫外线稳定 高流动

美国GE PC/ABS C6600 紫外线稳定

美国GE PC/ABS MC1300 优异的流动性和抗冲击性能，电镀应用

美国GE PC/ABS MC8002 低粘度 高抗冲击性 高延性

美国GE PC/ABS MC5220 玻璃纤维20%增强 防火V0

应用：计算机、打字机、照相机、手机及其它商业机器的壳体、电器设备、电子电器零件、小家电零组件、电吹风、接插件；文字处理器、医疗设备零组件；办公用品、化妆品容器、食物餐盘；草坪和园艺机器；汽车零件（如：汽车头灯框、尾灯外罩、仪表板、内部装修以及车轮盖）……

供应PC/ABS.C7240P主要性能：矿物填料，阻燃剂，刚性良好，良好的流动性，抗撞击性良好，阻燃性能。

重要参数：熔体流动速率:11g/10min密度:1.34g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.4%吸水率：0.09%缺口冲击强度:49拉伸强度:59.3MPa;

供应PC/ABS.C1000HF特性备注：高流动。

重要参数：熔流率：7.0g/10min密度:1.12g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.1%缺口冲击强度:533拉伸强度:58MPa断裂伸长率:80%;

供应PC/ABS.C1100HF特性备注：高流动。

重要参数：熔流率：7.0g/10min密度:1.12g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.2%缺口冲击强度:55拉伸强度:55MPa断裂伸长率:12

0%;

供应PC/ABS.C1110主要性能：抗撞击性高，延展性。

重要参数：熔流率：2.5g/10min密度:1.14g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.4%缺口冲击强度:640拉伸强度:56.5MPa断裂伸长率:

150%;

供应PC/ABS.C1110HF主要性能：抗撞击性高，延展性。

重要参数：熔流率：12g/10min密度:1.14g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.4%缺口冲击强度:640拉伸强度:59.3MPa断裂伸长率:

75%;

供应PC/ABS.C1200特性备注：耐高温及抗冲击，延展性。

重要参数：熔流率：11g/10min密度:1.15g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:6%缺口冲击强度:640拉伸强度:61MPa断裂伸长

率:150%;

供应PC/ABS.C1200HF特性备注：耐高温，良好的流动性，抗撞击性良好，延展性。

重要参数：熔流率：19g/10min密度:1.15g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:6%缺口冲击强度:587拉伸强度:57MPa断裂伸长率:150%;

供应PC/ABS.C1200HFM主要性能：良好的流动性，耐热性高。

重要参数：熔流率：22g/10min密度:1.18g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:5%缺口冲击强度:430拉伸强度:55MPa断裂伸长率:50%;

供应PC/ABS.C2100主要性能：阻燃剂，阻燃性能。

重要参数：熔体流动速率:16g/10min密度:1.2g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:46断裂伸长率:60%弯曲强度:85MPa;

供应PC/ABS.C2800主要性能：阻燃剂，良好的流动性，阻燃性能，抗撞击性良好，无溴。

重要参数：熔体流动速率:16g/10min密度:1.17g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:430断裂伸长率:50%弯曲强度:96.5MPa;

供应PC/ABS.C2950主要性能：阻燃剂，良好的流动性，阻燃性能，抗撞击性良好，耐热性中等，无溴。

重要参数：熔体流动速率:10g/10min密度:1.18g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.1%成型收缩率:5%缺口冲击强度:533拉伸强度:63MPa;

供应PC/ABS.C2950HF主要性能：阻燃剂，良好的流动性，阻燃性能，抗撞击性良好，耐热性中等，无溴。

重要参数：熔体流动速率:22g/10min密度:1.18g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.1%成型收缩率:5%缺口冲击强度:453拉伸强度:64MPa;

供应PC/ABS.C2951主要性能：阻燃剂，耐热性高，阻燃性能，可加工性良好，无溴。重要参数：熔体流动速率:10g/10min密度:1.19g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.1%成型收缩率:5%缺口冲击强度:590拉伸强度:63MPa;

供应PC/ABS.C3650主要性能：阻燃剂，无卤，无溴，阻燃性能，抗撞击性高。

重要参数：熔体流动速率:8.5g/10min密度:1.20g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.6%成型收缩率:5%缺口冲击强度:690拉伸强度:64.8MPa;

供应PC/ABS.C4220主要性能：20%玻纤，抗撞击性良好，耐热性高，中等硬度，良好的强度，外观良好。

重要参数：熔体流动速率:16g/10min密度:1.29g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:450拉伸强度:92.4MPa;

供应PC/ABS.C6200主要性能：阻燃剂，良好的流动性，无溴，抗撞击性良好，耐热性中等，阻燃性能。

重要参数：熔体流动速率:15g/10min密度:1.18g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:5%缺口冲击强度:530拉伸强度:66.9MPa;

供应PC/ABS.C6600主要性能：阻燃剂，良好的流动性，无溴，抗撞击性良好，水解稳定，阻燃性能。

重要参数：熔体流动速率:22g/10min密度:1.19g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:5%吸水率：0.11%缺口冲击强度:550拉伸强度:63.0MPa;

供应PC/ABS.C7230P主要性能：矿物填料，阻燃剂，刚性良好，阻燃性能。

重要参数：熔体流动速率:13g/10min密度:1.30g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.3%吸水率：0.09%缺口冲击强度:69拉伸强度:58.8MPa;

供应PC/ABS.CH6410主要性能：冲击调节器，阻燃剂，无溴，改良抗撞击性，阻燃性能。

重要参数：熔体流动速率:6.3g/10min密度:1.19g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.45%缺口冲击强度:910拉伸强度:63.1MPa