

旁流水处理控制箱 三亚控制箱 昊铄智控制造

产品名称	旁流水处理控制箱 三亚控制箱 昊铄智控制造
公司名称	山东昊铄智控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区五峰山街道
联系电话	15064044111

产品详情

控制柜维修保养

1.断开电源，全自动压差过滤器控制箱，检查控制柜的机架是否有可靠的接地，并使接地电阻不大于4Ω。2.控制柜上有不同性质的电压(直流110V;交流单相220V;三相交流)，在维修保养时必须分清电路，全自动反冲洗过滤器控制箱，防止发生短路事故。3.控制柜上的全部电器开关，应动作灵活可靠，无显著噪声，连接线结头和接线柱应无松动现象，动触头连接线结头处钢丝应无断裂现象。4.用软刷或吹风清除屏板插件和全部电磁开关零件的积尘，并检查控制柜内电器开关触头的状态，接触情况，线圈外表的绝缘以及机械部件的动作是否可靠。5.更换熔丝时，应使熔断电流与该回路的电流相匹配。

电气控制柜总体配置设计

电气控制柜总体配置设计任务是根据电气原理图的工作原理与控制要求，先将控制系统划分为几个组成部分(这些组成部分均称作部件)，旁流水处理控制箱，再根据电气控制柜的复杂程度，把每一部件划成若干组件，然后再根据电气原理图的接线关系整理出各部分的进出线号，并调整它们之间的连接方式。总体配置设计是以电气系统的总装配图与总接线图形式来表达的，图中应以示意形式反映出各部分主要组件的位置及各部分接线关系、走线方式及使用的行线槽、管线等。

控制柜

电气控制柜总装配图、接线图(根据需要可以分开，三亚控制箱，也可并在一起)是进行分部设计和协调各部分组成为一个完整系统的依据。总体设计要使整个电气控制系统集中、紧凑，同时在空间允许条件下，把发热元件，噪声振动大的电气部件，尽量放在离其它元件较远的地方或隔离起来：对于多工位的大型设备，还应考虑两地操作的方便性：控制柜的总电源开关，紧急停止控制开关应安放在方便而明显的位置。总体配置设计得合理与否关系到电气控制系统的制造、装配质量，更将影响到电气控制系统性能的实现及其工作的可靠性、操作、调试维护等工作的方便及质量。

旁流水处理控制箱-三亚控制箱-昊铄智控制造(查看)由山东昊铄智控制科技有限公司提供。山东昊铄智控制科技有限公司(www.sdhszk.com)为客户提供“换热机组.换热器.控制柜.供水设备.水处理设备”等业务,公司拥有“昊铄智控”等品牌。专注于换热、制冷空调设备等行业,在山东 济南 有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:王经理。