

永尚泰水泵 陕西300TV SP液下渣浆泵

产品名称	永尚泰水泵 陕西300TV SP液下渣浆泵
公司名称	安国市永泰泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市南阳工业区
联系电话	13582285023

产品详情

ZJL型立式渣浆泵订货说明：

一、 产品名称与泵型号 ZJL立式渣浆泵口径 ZJL立式渣浆泵扬程（m） ZJL立式渣浆泵流量 ZJL立式渣浆泵电机功率（KW） ZJ渣浆泵转速（r/min） ZJ渣浆泵电压〔V〕 渣浆泵吸程（m） 渣浆泵是否带附件以便我们的为您正确选型。

二、 若已经由设计单位选定我公司的泵产品型号，请按渣浆泵型号直接向我公司销售部订购。

三、 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们安国市永泰泵业制造有限公司的技术专家为您审核把关。ZJL立式渣浆泵80ZJL-A36B立式渣浆泵80ZJL-A36B立式渣浆泵厂家

ZJL型立式渣浆泵订货说明

1、 300TV-SP液下渣浆泵启运前应展开泵进口阀，关闭泵出口阀。而后启动泵，泵启动后再慢慢开动泵出口阀，泵出口阀开大小与快慢，应以泵不振动和电机不超额定电流来掌握。

2、 串联用泵启动，亦遵循上述方法。开启一级泵后，即可将末级泵出口阀门找开一点(开大小以一级泵电机电流为额定电流1/4为宜)，而后即可相继启动二级三级直到末级泵，串联泵全部启动后，即可逐渐开大末级泵出口阀门，阀门开大小快慢，应以泵不振动和任一级泵电机都不超额定电流来掌握。

3、 300TV-SP液下渣浆泵主要以输送流量为目，运行监控系统中装上流量计（计），以随时监控流量是否符合要求；装有旋流器管路系统、冲渣系统、压滤脱水系统中还要求管路出口处有一定压力。这种系统中还应装上压力表以监控压力是否符合要求。

4、300TV-SP液下渣浆泵运行中除监控流量、压力外，还要监控电机不要超过电机额定电流。随时监视油封、轴承等是否发生异常现象，泵是否发生抽空或溢池等，并随时处理。

按小损失原则设计，其过流部件的几何形状符合介质的流动状态，减少了涡流和撞击待局部与沿程水力损失，从而减轻了过流部件的磨损，搞高了水力效率，降低了运行噪音和振动，该系列泵过流部件采用高硬质高铬合金材质，其材质具有高抗磨、抗腐蚀性、搞冲击性性能，从而使其寿命搞高。300TV-SP液下渣浆泵在水力设计、结构设计等方面有创新，过流部件采用了自行研制的抗磨蚀的高铬耐磨合金制造，具有效率高、节能、使用寿命长、重量轻、结构合理、运行可靠、振动小、噪音低、维修方便等显著特点。

适用范围：300TV-SP液下渣浆泵广泛用于电力、冶金、煤炭、建材、化工等行业，主要是用来输送磨蚀性、粗颗粒、高浓度浆体，其固液混合物重量浓度：灰浆45%，矿浆60%，泵可浸入池内或坑内工作，不需要任何轴封或轴封水。