

酚醛风管厚度 天惠通风设备 酚醛风管

产品名称	酚醛风管厚度 天惠通风设备 酚醛风管
公司名称	山东天惠通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市南经济开发区蔡村工业园工业路
联系电话	15820062669

产品详情

双铝酚醛风管，山东天惠直供，酚醛风管厂家，价格优惠，质量保证

双面铝箔酚醛复合风管

特点：热性好，可大大减少空调的散热损失。酚醛复合风管的导热系数为 $0.016\sim 0.036W/(m\cdot k)$ ，散热损失低于2%。

阻燃性好，材料无需加任何阻燃剂，属于难燃材料，遇火灾时，不会蔓延火势，风管只是碳化。

消声性好。酚醛铝箔复合风管壁的夹层为相互贯通的多孔酚醛泡沫材料板，具有良好的消声性能，地铁酚醛风管，不必再设置消声罩和消声弯头之类的消声配件。

重量轻，可减轻建筑负荷，且安装方便。酚醛铝箔复合风管的重量轻，大约为 1.4 kg/m^2 安装时只需每4 m左右设一个支架，酚醛风管厚度，便可有足够的支撑力。这对支架、吊件等的承载力要求大大降低，使得运输和安装非常方便。

酚醛风管山东天惠通风设备有限公司批量定制现场加工

绝热性好，酚醛风管，可大大减少空调的散热损失。而镀锌钢板风管和玻璃钢风管的导热系数大得多。另外，酚醛复合风管特有的连接方式保证了通风系统优良的气密性，接近镀锌钢板风管的8倍。有资料表明，在输送同样热（冷）量时，镀锌钢板风管的散热损失为15%，玻璃钢风管的散热损失为8%，酚醛泡沫保温材料风管的散热损失低于2%。

双面压花铝酚醛风管质量安全可靠

是风管安装的重要监控手段。安装方便，连接点少。酚醛铝箔复合风管本身就是一个很好的管式消声器，不必再设置消声罩和消声弯头之类的消声配件。100mm厚的酚醛泡沫在火焰下1小时而不被穿透。安装在支架上的圆形风管应设托座和抱箍，其圆弧应均匀，且与风管外径相一致。外观漂亮，银白色。受商

市场竞争的影响，为降低成本，使当前商场上呈现的无机玻璃钢风管绝大多数不能契合关联规范，这更运用户对其具有的“玻璃钢”的关联长处发生置疑复合玻纤板风管：无易腐资料和部件，风管外表面为防潮铝箔布，其透湿率为0，具有极强的防锈蚀才能薄钢板法兰风管工艺在空调系统的施工中越来越广泛的应用一、薄钢板法兰风管的产生好随着工程施工的机械化越来越高，薄钢板法兰风管适应于全自动流水线生产线的制作，为了加快工程施工进度，提高工程质量，薄钢板法兰风管应用越来越广泛

双面压花铝酚醛风管质量安全可靠

但是人防工程是不允许用共板法兰连接外观光滑，无锌瘤、毛刺，呈银白色；安装方便，连接点少；通风阻力小，通风噪声小；强度与刚性均好；厚度均为可控，在5-107 μ m之内任意选择；无氢脆、无温度危害，可保证材料力学性能不变可代替部分需热镀锌的工艺耐腐蚀性好，中性盐雾试验达240小时采用热镀锌方法完成，适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中可根据客户要求，专门设计、定做各种规格风管。遇火不燃，耐腐蚀，份量重，硬度大，韧性低，易吸潮泛卤，受自重影响易变型，易酥裂，无保温消声功能，必须另外再加保温层及保温防护层，需置消声器。吊杆的吊码用角钢加工，

双面压花铝酚醛风管质量安全可靠

酚醛风管厚度-天惠通风设备(在线咨询)-酚醛风管由山东天惠通风设备有限公司提供。山东天惠通风设备有限公司(www.fengguan168.com)是从事“彩钢风管,酚醛风管,复合风管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：任天宇。