

惠州河源博罗环氧地坪漆施工 厂房车间防尘耐磨地坪漆

惠州地坪漆厂家

产品名称	惠州河源博罗环氧地坪漆施工 厂房车间防尘耐磨地坪漆 惠州地坪漆厂家
公司名称	惠州市佳惠工业地板有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	品牌:佳惠乐 特点:亮光、防尘、耐磨、洁美观 材质:南亚128环氧树脂
公司地址	惠州市仲恺区潼侨菠萝山南一街13号
联系电话	0752-3088466 13923621385

产品详情

佳惠环氧地坪是有环氧树脂与石英粉及进口助剂结合而成，具有防尘耐磨、防潮美观、粘结力强的特点。适用于收光抹平的水泥、水磨石地面，金刚砂地面，环氧地坪旧地面翻新等场地。特别适用于基层表面干燥不起砂、平坦、无凹凸不平、蜂窝麻面、没有水泥粉化现象的地面。

适用范围：

适用于五金、电子、机械工业厂房；停车场、食品、医药、化工纺织、服装、家具、物流仓库、写字间、无尘车间等。

环氧树脂地坪漆施工前必须保持地面干燥，干燥地面利于粘结，不易脱层。地面会脱层的原因一般是地面潮湿、有严重油污，或者水泥地面粉化没有硬度和地面处理有关。所以环氧地坪漆施工还是选择专业商家比较好，我们有专业服务团队，上面检测地面情况给与合适的方案及报价并保证每个工程有1年免费维修的保障。佳惠欢迎新老客户咨询洽谈！

使用和保养：

- 1、施工完毕后，在保养期内切勿使用，须加强通风；
- 2、地面的使用，生产人员不准穿有铁钉的皮鞋在上面行走，12小时后上人，48小时后叉车进入。？
- 3、严禁带有锐角的金属零件等物件碰撞地面，以免造成地面表层的损坏。？

- 4、车间内安装设备等重大物件须用起重机械时，在接触地面的支撑点应有厚橡皮等软质材料垫妥，严禁用铁管等金属在地面上接拖设备。？
- 5、车间内进行电焊等高温作业时，在电焊火花飞溅到的地方应用石棉布等耐火材料铺垫好以防烧坏变色。
- 6、车间内大面积清洗时，不要用强化学溶剂（二甲苯、信那水等）一般使用洗涤剂、肥皂液、清水等，用清洗机进行。

惠州市佳惠工业地板有限公司专业从事环氧地坪系列生产、销售与施工，有着15年的丰富经验，本公司承诺凡购买材料，保证质量并提供施工技术指导，让你快速掌握施工技巧。凡所接一切包工包料工程免费保修2年，负责长期维护！ 欢迎咨询洽谈！