

选金机械厂 大洋重工 选金机械

| | |
|------|-----------------|
| 产品名称 | 选金机械厂 大洋重工 选金机械 |
| 公司名称 | 青州市大洋重工机械制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 青州市谭坊镇东山工业园 |
| 联系电话 | 15065622888 |

产品详情

淘金设备的功能：

1.浮体。浮体一般做成分体形式，两个边浮箱，中间间隔一定距离，既增加了淘金设备的稳定性，又便于设备的拆装运输。浮体的长度是根据挖沙的深度设计的，挖沙深度越大，浮体越长。浮体的宽度设计是根据设备的工作重量，一般来说，选金机械，工作量越大，浮体越宽。

2.挖掘系统。淘金船的挖掘系统有挖沙斗和链条组成的链斗挖掘式、射吸管和抽砂泵组成的射吸式、绞刀和抽砂泵组成的绞吸式等多种挖掘形式，由于沙金的比重很大，链斗挖掘形式优于射吸式和绞吸式。

3.筛分系统。筛分系统也有多种形式，原矿中石子比较多的，用滚筒筛筛分效果好，石子比较少的，可以用平筛，如果原矿中石子的粒度小于10mm，可以将筛分系统省掉。

4.淘金系统。淘金系统的形式有固定淘金毡溜槽、鼓动式淘金溜槽、自动洗选机加淘金离心机、螺旋溜槽、摇床、淘金板等，目前应用的是鼓动式淘金溜槽和自动洗选机加淘金水套离心机形式，这两种形式结构简单，移动式选金机械，体积小，便于移动，处理量大，自动化程度高、富集比高。

5.尾砂排出系统：尾砂排出系统有抽砂泵式、溜槽式、传送带式等，一般常用的形式是溜槽式，无动力，维修方便，造价省。

轴承，螺丝有国标非标之分 使用国家标准轴承，螺丝所制造生产的淘金船，挖沙船或其他砂矿机械，使用寿命是相当长的，维修率也低得很。而使用非标轴承螺丝，则正好相反。有的客户在定设备的时候，意识不到轴承螺丝的重要性，觉得这些无关紧要，为了当时设备便宜，往往要求用一般轴承螺丝。不标准的轴承螺丝用到淘金设备或其他砂矿设备上，由于经常出现故障致使设备停用，我们淘金船公司是很冤枉的。

有一些淘金设备是由四冲程内燃机带动，备有少量额外功率以便高速运转。但不得长时间高速连续运转，根据海拔标高和在水下工作深度来决定。当你在合矿带进行淘金，并突然发现有大量金时，向淘金船给入几分钟清水，清除来幅条上的轻物料，选金机械厂，然后再吸取金。多数有经验的淘金人员在进入到含金富矿带吮吸取金的速度稍微比正常吸取其它物料的速度要小些。如果你的淘金船仍保持正常速度回收到金，这也许是不必要的。但是，当有大量金被吸入到喷咀时，为确保来幅条不超负荷，使全部金都能得到回收，稍微放慢运行速度是比较安全的。

选金机械厂-大洋重工(在线咨询)-选金机械由青州市大洋重工机械制造有限公司提供。青州市大洋重工机械制造有限公司（www.dayangzhonggong.cn）实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊 的采掘设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领大洋重工和您携手步入辉煌，共创美好未来！