

新型洗沙设备 大洋 洗沙设备

产品名称	新型洗沙设备 大洋 洗沙设备
公司名称	青州市大洋重工机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市谭坊镇东山工业园
联系电话	15065622888

产品详情

洗沙设备所洗物料流失少、选洗效率高。对于洗沙机设备来说，其实关键的一步在于研磨，洗沙设备，加水洗涤更多的只是起到一个载体的作用。只要砂石的选取是合适的，严格意义上来说，只要能够磨碎就是能够投入到使用的。但是为了能够让整个处理流程效率更高，更加系统化，采取了注水作为载体的模式进行操作。不过虽然采用这种方式，砂石的流失率还是非常低的，这样不仅仅是让机械的效率非常高，让材料的利用率非常高。

综上所述，洗沙机设备在结构设计上面有着许多独到的地方，这些结构方面的设计是经过了长时间的积累才出现的。现代人应该珍惜前人的经验好好使用洗沙机设备，通过这种机械创造更多的现代奇迹。

洗沙设备定、转子铁芯故障检修

定、转子都是由相互绝缘的硅钢片叠成，是电动机的磁路部分。定、转子铁芯的损坏和变形主要由以下几个方面原因造成。

轴承过度磨损或装配不良，造成定、转子相擦，使铁芯表面损伤，进而造成硅钢片间短路，电动机铁损增加，使电动机温升过高。这时应用细锉等工具去除毛刺，消除硅钢片短接，洗沙设备加工工艺，清理干净后涂上绝缘漆，并加热烘干。

拆除旧绕组时用力过大，使齿槽歪斜和向外张开。此时应用尖嘴钳、木榔头等工具予以修整，使齿槽复位，并在不好复位的有缝隙的硅钢片间加入青壳纸、胶木板等硬质绝缘材料。

因受潮等原因造成铁芯表面锈蚀。此时需用砂纸打磨干净，清理后涂上绝缘漆。

绕组接地产生高热烧毁铁芯槽或齿部。可用凿子或等工具将熔积物剔除干净，涂上绝缘漆烘干。

铁芯与机座间结合松动，可拧紧原有定位螺钉。若定位螺钉失效，可在机座上重钻定位孔并攻丝，拧紧定位螺钉。

如何做好润滑轴承的保护工作:

润滑轴承的好坏，直接影响洗沙机的整体运行工作，那么怎么才能做好洗沙机润滑轴承的日常维护工作呢？重点来了，请继续往下看。

1：首先，启动洗沙机之前，先启动油泵，在其油泵运行两分钟以后再启动洗沙机，采用PC机自动控制系统，当油泵不能继续给油时，洗沙设备安装，就会发出警报，此时就要立即停止洗沙机的运行。

2：其次，在每个滑动轴承上装有温度传感器，当供油量太小或其它原因导致滑动轴承温度升高到55℃时，控制系统报警，洗沙机将会自动停机。

3：再者，为了保证润滑轴承能够获得较好的润滑作用下，在每个滑动轴承进油管口上，安装储油箱，即使在供油系统发生故障的时候，储油箱内润滑油也能依靠自身的重力流出，达到润滑的效果。

新型洗沙设备-大洋-洗沙设备由青州市大洋重工机械制造有限公司提供。青州市大洋重工机械制造有限公司（www.dayangzhonggong.cn）是一家从事“海沙淡化设备,淘金设备,采金船,洗沙机,制沙机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“大洋重工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使大洋重工在采掘设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！