

# 换热站分集水器公司 艺诺美实力厂家 宁德分集水器公司

产品名称	换热站分集水器公司 艺诺美实力厂家 宁德分集水器公司
公司名称	山东艺诺美暖通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区五峰街道办事处驻地商业街
联系电话	15339960660 15339960660

## 产品详情

集分水器简介：分水器是由集水器和分水器组合而成的水流量分配和会集装置。分水器是将一路进水通过一个容器分为几路输出的设备，而集水器则是将多路进水通过一个容器一路输出的设备。其管理若干的支路管道，分别包括回水支路和供水支路，其较大多为DN350-DN1500不等，用碳钢或不锈钢板制作，属于压力容器类专业，其需要安装压力表温度计。

分气缸的安装方式：：如果，分气缸推动的执行件只做直线运动，这里就要选择固定式，中央空调分集水器公司，一般这种情况下，分气缸会同直线导轨、V型槽等具有导向功能的零件组合使用，而且，为了防止导向件因为加工、安装误差导致的直线运动“较劲”，和分气缸承受侧向力而提前损坏，往往需要给分气缸配浮动接头。第二：如果，气动推动过程中，执行件不仅有移动还有转动，这时候就需要用到销轴式的安装方式了，冷凝水分集水器公司，这样的安装方式可以保证执行件转动带给分气缸的侧向力小，换热站分集水器公司，分气缸寿命正常；再确定了分气缸的安装内部后，再根据设计的空间来选择具体的安装方式。分水器技术要求包括：1)密封性能。按规定的试验方法进行水压密封试验，分水器每个阀门处泄漏量不得大于1mL/min。分水器各连接部位泄漏总量不得大于1mL/min。2)水压强度。按试验方法进行水压强度试验，分水器本体不允许有泄漏现象，其他部件不允许有影响正常使用的残余变形。3)耐腐蚀性能。铝铸件表面必须作阳极氧化处理，其他材料表面须具有耐腐蚀性能或作耐腐蚀处理。经试验后，应无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并能正常操作。4)阀门装置和通路。分水器出水口上须有阀门装置，宁德分集水器公司，阀门通路不得小于分水器出水口的通路。5)阀门开启力。阀门应启闭灵活，无卡阻现象，开启力应符合相关规定。换热站分集水器公司-艺诺美实力厂家-宁德分集水器公司由山东艺诺美暖通科技有限公司提供。山东艺诺美暖通科技有限公司（www.ynmhrsb.com）为客户提供“板式换热器及换热机组、容积式换热器、全自动加药装置”等业务，公司拥有“艺诺美”等品牌。专注于换热、制冷空调设备等行业，在山东 济南 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张经理。