

防护线槽价格 防护线槽 兴联批发

产品名称	防护线槽价格 防护线槽 兴联批发
公司名称	广州市南沙区兴联金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号
联系电话	18926217806

产品详情

各类规格线槽的配套附件有：阳转角、阴转角、曲弯角、单通接线盒、二通接线盒、三通接线盒、四通接线盒、内接头、外接头和封堵等。这些配套附件使线槽在安装时，很容易地达到使槽路转角、分支、驳接等目的，故常规线槽在装配时施工简便，防护线槽价格，只要将所需地线槽配套附件套接在线槽端头上，用自攻螺钉或抽芯铆钉固定即可。防护线槽服务热线。

由于这种系列化的线槽产品，是在近几年才开始推广使用，故国内有些地区往往只有线槽供应，防护线槽多少钱，而缺少配套附件。针对这种情况，下面介绍当缺少线槽配套附件时，如何利用线槽本身进行施工安装。缺少接头时的施工方法。内（外）接头附件是用于同规格线槽之间的驳接使用。施工时可截一段长约15-20cm的同规格的线槽，代替接头成品嵌接在驳接口上。“接头”一般嵌于线槽内部（内接头）以保持整条线槽的外形美观。接上“接头”钻好孔，用自攻螺钉或抽芯铝钉将“接头”固定好。防护线槽服务热线。

接线端子（接线鼻子）：选用时应根据导线的根数和总截面，选用相应规格的接线端子。木砖：用木材制成梯形，使用时应做防腐处理。塑料胀管：选用时，其规格应与被紧固的电气器具荷重相对应，防护线槽，并选择相同型号的圆头机螺丝与垫圈配合使用。防护线槽服务热线。

镀锌材料：选择金属材料时，应选用经过镀锌处理的圆钢、扁钢、角钢、螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧垫圈等。非镀锌金属材料需进行除锈和防腐处理。辅助材料：钻头、焊锡、焊剂、电焊条、氧气、气、调合漆、防锈漆、橡胶绝缘带或粘塑料绝缘带、黑胶布、石膏等。线槽配线在穿过楼板或墙壁时，应用保护管，而且穿楼板处必须用钢管保护，其保护高度距地面不应低于1.8m；装设开关的地方可引至开关的位置。防护线槽服务热线。

电缆桥架内的电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处，没有编号、型号及起、止点等标记。电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时，应采取防火隔离措施。金属线槽布线搬适用于正常环境的室内干

燥和不易受机械损伤的场所明敷，但对金属线槽有严重腐蚀的场所不应采用。防护线槽服务热线。

同一回路的所有相线和中性线，应敷设在同一金属线槽内。同一路径无防干扰要求的线路，可敷设在同一金属线槽内，防护线槽批发，线槽内电线或电缆的总截面（包括外护层）不应超过线槽内截面的20%，载流导线不宜超过30根。控制、信号或与其相类似的线路，电线或电缆的总截面向下应超过线槽内截面的50%，电线或电缆根数下限。防护线槽服务热线。

防护线槽价格-防护线槽-兴联批发(查看)由广州市南沙区兴联金属制品厂提供。广州市南沙区兴联金属制品厂（www.xinglianqiaojia.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。兴联——您可信赖的朋友，公司地址：广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号，联系人：梁经理。