

山东潍坊凉水塔专用漆防腐涂料

产品名称	山东潍坊凉水塔专用漆防腐涂料
公司名称	济宁市亿展科技开发有限公司
价格	23.90/kg
规格参数	品牌:佰丽安 产地:济宁 规格:双组份20+4
公司地址	山东省济宁市红星国际2113室
联系电话	15054880363

产品详情

凉水塔专用面漆双组份

产品规格：A组份20kg/桶 B组份4kg/桶

漆膜颜色：白、灰、绿、兰、黄

产品性能：具有优良的耐油、耐腐蚀、耐高温性能。

适用范围：凉水塔专用面漆适用于各类凉水塔、冷却塔的防腐

特点/优势

1、耐油、耐腐蚀、耐湿热性能

凉水塔专用面漆是由羟基聚酯、颜料、助剂等原料制作而成，具有优良的耐油、耐腐蚀、耐湿热性能。

2、附着力强、抗冲击性能好

凉水塔专用面漆具有优良的耐油、耐腐蚀、耐湿热性能。

使用说明

一、表面处理：

被涂的金属表面，必须彻底清除油污、氧化皮、铁锈、旧涂层等，可采取抛丸或喷砂方法，达瑞典除锈标准Sa2.5级，粗糙度达30-70 μm ；也可采用手工除锈方法，达瑞典除锈标准St3级，粗糙度达30-70 μm 。

涂料应在表面处理完成后4h内施工于准备涂装的表面上，当所处环境的相对湿度不大于60%时，可以适当延时，但时长不应超过12h，不管停留多长时间，只要表面出现返锈现象，应重新除锈。

【产品配套】

凉水塔专用底漆、凉水塔专用中间漆。

【施工条件】

1. 混合好的漆料，需要在适用期内使用完毕，如发现胶化凝固不可再用；
2. 大风雨雪天气不可施工；
3. 空气湿度大于85%的环境下不可施工；
4. 被涂基材温度需要高于露点以上3℃，以避免表面结露。

【安全措施】

1. 施工场地应有良好的通风设施，油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等，避免皮肤接触和吸入漆雾；

2. 施工现场严禁烟火；
3. 此涂料为易燃物,并含有挥发性易燃溶剂，故必须远离火星和明火；
4. 严禁在作业场所吸烟，并应该采取有效措施，防止火星产生(如采用防爆电器设备，杜绝静电积累,避免金属撞击等)；
5. 施工场所应尽量保持良好通风；
6. 采取有效措施，防止皮肤和眼睛与涂料直接接触(如使用工作服,手套,护目镜,面罩及涂防护油等)；
7. 若皮肤不慎与产品相接触,请用清水及肥皂或适当的工业清洁剂彻底清洗；
8. 请谨慎处理废旧漆桶以免污染环境。

案例展示

山东华能电厂

邹城电厂

金泓热电有限公司