

不锈钢潜水泵 辽源不锈钢潜水泵 众博泵业

产品名称	不锈钢潜水泵 辽源不锈钢潜水泵 众博泵业
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双桥开发区
联系电话	15620310755

产品详情

不锈钢潜水泵密封漏水故障解决方法

- 1、安装过紧观察机械密封的动静环平面，如有严重烧焦现象，平面发黑和很深痕迹，密封橡胶变硬，失去弹性，这种现象是由于安装过紧造成的。处理办法：调整安装高度，叶轮安装后，用螺丝刀拨动弹簧，弹簧有较强的张力，松开后即复入，有2-4mm的移动距离即可。
- 2、安装过松观察机封动、静环平面，其表面有一层很薄的水垢，辽源不锈钢潜水泵，能够擦去，表面基本无磨损，这是弹簧失去弹性及装配不良造成，或电机轴向窜动造成。
- 3、水质差含颗粒由于水质差，含有小颗粒及介质中盐酸盐含量高，形成磨料磨损机封的平面或拉伤表面产生沟槽、环沟等现象。

处理办法：改进水压或介质，不锈钢潜水泵生产，更换机封。4缺水运行造成干磨损坏此现象多见于底阀式安装形式进口处负压，进水管有空气，泵腔内有空气，泵开机后，潜水泵，机封的磨擦高速运转时产生高温，无法得到冷却，检查机封，弹簧张力正常，摩擦面烧焦发黑，橡胶变硬开裂。

处理办法：排尽管道及泵腔内空气，更换机械密封。5气蚀气蚀主要产生于热水泵。由于介质是热水，水温过高产生蒸汽，管道内的汽体进入泵腔内高处，这部份的汽体无法排除，从而造成缺水运行，机封干磨失效，气蚀装自动排气阀，更换机封。

一般水泵上会标明：电压、流量和扬程。通常流量是指水泵在单位时间内送水量，升/小时。扬程是指水提升的高度，米。功率是额定功率，瓦。理论上，一维流体流动的基本物理量：流量，密度，速度。流量是某个位置 x 的单位时间的通过量，即通量 $q(x, t)$ 。流体密度是某 t 时刻单位长度流体的数量， $\rho(x, t)$ 。流体速度是某 t 时刻，某个位置 x 的流体移动量， $u(x, t)$ 。满足基本关系： $q(x, t) = \rho(x, t)u(x, t)$ 。这其中只有2个是独立的变量。

潜水泵在腋下工作，漏电问题是必须要严格控制的，不锈钢潜水泵，因此使用独特的电缆密封设计，解决了电缆漏电的问题；潜水泵的定子也采用的是F级的绝缘体，同时还安装了热保护元件；自动冷却功能在18.5KW以上就会启动，保障了潜水泵在zui低水位下也能够安全运行；浮子开关被安装在电机腔下底部，起到监护电机侧机械密封的作用；在油室上端还装有油水探头，一旦出现漏水情况，控制系统就会发出报警；潜水泵采用的是波纹管式双端面机械密封，密封使用的主要材料有碳化钨、碳化硅及硬质合金，目的是为了防止水进入电机，保证电机安全可靠运转；叶轮的大流道设计，使得潜水泵可以输送长纤维及污物，并拥有抗堵塞、防缠绕、过流能力强等功能。

不锈钢潜水泵-辽源不锈钢潜水泵-众博泵业由天津众博泵业有限公司提供。天津众博泵业有限公司（www.tjzbbby.com）实力雄厚，信誉可靠，在天津 天津市 的井泵、潜水电泵等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领众博泵业和您携手步入辉煌，共创美好未来！