

不锈钢潜水泵生产 绵阳不锈钢潜水泵 众博泵业

产品名称	不锈钢潜水泵生产 绵阳不锈钢潜水泵 众博泵业
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双桥开发区
联系电话	15620310755

产品详情

当不锈钢潜水泵扬程很高，电动机下井较深，配带电缆长度较长，而变压器供电质量又不佳时，电动机启动很困难：启动电流很大、长电缆的压降很大，使电动机端电压降低很多，启动电流进一步增大，不锈钢潜水泵生产，电缆压降更大，启动转矩更低，产生恶性循环，不但电动机启动困难，强行启动可能会造成电动机绕组损坏。因此每台潜水泵需要按照规定配置电缆。配线时，首先要根据电缆的长度来确定配线的大小。如本来泵配置电缆是10平方的电缆需要配50米时这时就应该加大电缆配置16平方的就合适。

不锈钢潜水泵的台数选择

- 1、对正常运转的不锈钢潜水泵，一般只用一台，因为一台大泵与并联工作的两台小泵相当，（指扬程、流量相同），大泵效率高于小泵，故从节能角度讲宁可选一台大泵，而不用两台小泵，但遇有下列情况时，可考虑两台泵并联合作：流量很大，一台泵达不到此流量。
- 2、对于需要有50%的备用率大型泵，可改两台较小的泵工作，两台备用（共四台）
- 3、对某些大型不锈钢潜水泵，可选用70%流量要求的泵并联操作，不用备用泵，在一台泵检修时，另一台泵仍然承担生产上70%的输送。
- 4、对需24小时连续不停运转的泵，应备用三台泵，一台运转，一台备用，一台维修。

不锈钢潜水泵在运行的保养方式你知道吗

- 1、清理泵壳内的铁锈，不锈钢潜水泵销售，如有较大凹坑应修补，清理后重新涂刷防锈漆。
- 2、定时更换轴承内的润滑油脂。对于装有滑动轴承的新泵，运行100h左右，应更换润滑油，以后每运转300~500h应换油一次，但每半年至少换油一次。滚动轴承每运转1200~1500h应补充黄油一次，但至少每年换油一次。转速较低的水泵可适当延长。
- 3、如较长时间内不继续使用或在冬季，应将泵内和水管内的水放尽，以防生锈或冻裂。
- 4、检查与电机相连的联轴器是否连接良好，键与键槽的配合有无松动现象，并及时修正。
- 5、在排灌季节结束后，要进行一次小修，累积运行2000h左右应进行一次大修。
- 6、电动机的维修应由专业电工维修人员进行，禁止不懂电的人员
- 7、如遇灾难性情况，如大水将地下泵房淹没等，绵阳不锈钢潜水泵，应及时排除积水，清洗及烘干电机及其他电器，并证明所有电器及机械设施完好后方可试运行。

不锈钢潜水泵生产-绵阳不锈钢潜水泵-众博泵业由天津众博泵业有限公司提供。不锈钢潜水泵生产-绵阳不锈钢潜水泵-众博泵业是天津众博泵业有限公司（www.tjzbby.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张总。