

普通纤维球 巩义佳洁滤料厂 普通纤维球多少钱

产品名称	普通纤维球 巩义佳洁滤料厂 普通纤维球多少钱
公司名称	巩义市佳洁滤料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市夹津口镇韵沟村李子洼16号附1号
联系电话	13525566125

产品详情

普通纤维球

对水中悬浮物的去除率可接近100%，普通纤维球现货，经良好混凝处理的水，普通纤维球多少钱，悬浮物含量为20mg/L时，过滤出水悬浮物可达1mg/L以下。对细菌、病毒、大分子有机物、胶体、铁等杂质有明显地去除作用。纤维球滤料的使用周期要看工况情况了，温度、酸碱度、腐蚀性强的成分等。还有纤维球滤料的成分与污水液体适应性问题。还要看你设备的滤料选的级别而定，一般纤维球滤料也就用一个月左右就需要更换了，如你采用的是全新改性纤维球滤料，一般使用二年后，打开入孔填装部分滤料就可以了，无需更换。同时还需看你设备的配置及结构而定。且纤维球滤料不可回收再生。普通纤维球

普通纤维球

纤维球滤料直径质量的好坏直接影响它的反冲效果，在纤维球滤料制作过程中，普通纤维球，它的直径大小，质量好坏都影响着纤维球滤料在使用中的反冲洗难度，一般情况下纤维丝比较粗的纤维球滤料反冲洗起来更容易，因为隐藏在纤维球滤料里面的杂质，只有决纤维丝中间的空隙比较大的时候，反洗起来才会更容易。由于纤维球滤料层的截污能力强，所以，过滤周期显著提高。普通纤维球

纤维球过滤器反冲洗方式有几种？

纤维球过滤器运行一段时间后偏要进行反冲洗，普通纤维球厂家，来确撼出水水质。反冲洗方式通常有两种。反冲洗方式通常有两种。单水反冲洗和气、水联合反冲洗。为确定纤维球除油反应器合理的反冲洗方式，在反冲水强度为10L/m²、反冲洗时间为20min的情况下，首先进行单水反冲洗。然后保持反冲水强度和时间不变，从零渐加大反冲气强度至30 L/m²。进、水联合反冲洗。并分别测定不同反冲洗情况下的反冲试验发现，对改性纤维球进行单洗效果并不理想。普通纤维球

普通纤维球-巩义佳洁滤料厂-普通纤维球多少钱由巩义市佳洁滤料有限公司提供。普通纤维球-巩义佳洁滤料厂-普通纤维球多少钱是巩义市佳洁滤料有限公司（www.gyjilc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李全通。