

# 喷淋室专用ABS喷淋排管 ABS喷淋排管 山东金信集团

产品名称	喷淋室专用ABS喷淋排管 ABS喷淋排管 山东金信集团
公司名称	山东金信空调集团股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县广运街道办事处德商路和北方街交叉口东北角
联系电话	18562158231 18562158231

## 产品详情

### 喷淋排管与喷嘴密度

喷嘴密度：每一平方米喷水室断面上布置的单排喷嘴个数叫喷嘴密度。实验证明，喷嘴密度过大时，水苗互相叠加，不能充分发挥各自的作用。喷嘴密度过小时，则因水苗不能覆盖整个喷水室断面，ABS喷淋排管安装方法，致使部分空气旁通而过，引起热交换效果的降低。喷嘴是通过喷淋排管工作的。喷淋排管是由一根横管（即主管）、若干根立管与喷嘴相连的支管组成，材质有ABS塑料或焊管，主管与立管，支管与喷嘴连接处采用管螺纹或弹簧扣夹联接，支管与立管连接处采用焊接。金信喷淋排管外形美观、耐用、清洗方便、规格型号齐全、可满足各种工况需要。支持定制，等您来电咨询。

### 山东金信集团 | 双级喷淋室的运行标准分享

在双级喷淋室中，通常使两级喷水量相同，即 $P_1=Q_2$ 。

根据我国纺织空调运行经验，在夏季采用二级喷水室四排对喷时，当喷水室的空气质量流速为 $2.5\sim 3.5\text{kg}/(\text{m}^2\cdot\text{s})$ 时，空调喷水的终温可比处下后空气的温度高 $0.5\sim 1.0$ 度，水的温升可达 $4\sim 6$ 度。这一点对于冷源的选取和送风量的计算至关重要。喷淋室内喷淋排管的使用可选ABS喷淋排管，ABS喷淋排管，也可选择钢制喷淋排管。支持定制。安装时需注意进水方式，分为上进水、中进水、下进水和底进水四种。喷嘴的型号规格需按型号、喷嘴口径、喷嘴接口中管螺纹规格三部分，连续书写。规格书写安装流程，以保证喷淋室的安全正常运行。

金信空调设备集团分享：智能系统在现代工上的应用。项目将BIM模型导入VR程序中，通过模型处理、

材质贴图、编译蓝图程序等，对项目进行3D漫游展示。在VR中，通过高空坠落体验，让人感知高空坠落的恐惧，教育作业人员必须系安全带、佩戴安全帽。项目运用BIM5D进行深化设计、施工工艺及施工方案模拟等。

本公司是专业生产纺织空调设备、风机、纺织除尘系统、中央空调末端产品的、喷淋室成套设备，包括但不限于喷淋管理等。发均采用智能控制系统操作。

喷淋室专用ABS喷淋排管-ABS喷淋排管-山东金信集团由山东金信空调集团股份有限公司提供。山东金信空调集团股份有限公司（[www.jxfzkt.com](http://www.jxfzkt.com)）在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，山东金信股份一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：贾月超。同时本公司（[www.sdjxfzkt.cn](http://www.sdjxfzkt.cn)）还是从事纺织风机，碳纤维风机，节能轴流风机的厂家，欢迎来电咨询。