

## 5819二极管 ASEMI 二极管

产品名称	5819二极管 ASEMI 二极管
公司名称	强元芯电子(广东)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座38层
联系电话	18320961108

## 产品详情

ASEMI肖特基二极管MBR40200PT

编辑：LX

ASEMI肖特基二极管TO-247封装，也称为TO-3P封装，这种封装体积大，并且后面带散热片，散热性能良好，且两脚之间相隔较远，在潮湿的环境上，不容易发生导电而对产品产生损坏。

ASEMI肖特基二极管MBR40200PT 电性参数:40A;

45V~200v，二极管，包装方式为360/盒，30PCS/管，1800/箱 箱体材质采用的牛皮纸

耐压耐磨抗冲击环保防静电PE料管 牛皮环保纸盒

防静电、易保存，可回收利用，产品本体采用的是镭射激光打标，不褪色，黑胶材质：环氧塑脂材料 封装稳定性好，引脚为无氧铜、抗弯曲、导电性好。

BD20100CT肖特基二极管，台湾ASEMI品牌

编辑：LX

BD20100CT肖特基二极管，SS54二极管，ASEMI品牌，其参数规格：电流：20A；电压：100V；管装：80/管；盒装：4000PCS/盒，US1G二极管，其封装为TO-251封装产品表面采用激光镭射印字打标，黑胶材质是采用进口环氧塑脂材料，引脚厚度升级，厚度达0.56mm；所用的框架、环氧塑封胶以及无铅焊片、

后端引线电镀都是采用环保进口材料，保证出厂合格率。

编辑：LX

ASEMI品牌SB10100LCT是一款拥有超低正向压降的肖特基二极管，其电性参数为10A 100V，封装为TO-220AB封装。一款低压降的肖特基二极管，5819二极管，普通的肖特基二极管压降在0.8V左右，已经比普通的二极管1.1V的电压降低了很多，而SB10100LCT的压降更是降低到0.56V，比普通的二极管消耗低了近40%，大大降低了电路中不必要的损耗。

5819二极管-ASEMI-二极管由强元芯电子（广东）有限公司提供。强元芯电子（广东）有限公司（[www.asemi99.com](http://www.asemi99.com)）是从事“整流桥,桥堆,肖特基二极管,超快恢复二极管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李绚。同时本公司（[www.asemitech.com](http://www.asemitech.com)）还是从事三相整流桥，深圳三相整流桥，深圳三相整流桥整流模块的厂家，欢迎来电咨询。