

超薄型钢结构防火涂料 禄迦防火 库存充足

产品名称	超薄型钢结构防火涂料 禄迦防火 库存充足
公司名称	廊坊禄迦防火材料有限公司
价格	2999.00/吨
规格参数	型号:国标 包装:桶装 特色服务:售后技术指导
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村
联系电话	19932698119

产品详情

超薄型钢结构防火涂料 禄迦防火 库存充足

NB(LJ-158)室内薄型钢结构防火涂料Type NB(LJ-158) Fireproof Coating for Indoor Thin Steel Structure产品介绍NB(LJ-158)室内薄型钢结构防火涂料综合了膨胀型防火涂料及无机轻体隔热涂料的优点,在遇火时表层能迅速膨胀发泡,形成致密均匀的泡沫隔热层,同时无机轻体材料具有较好的隔热效果,而达到延缓升温时间的目的,从而延长了防火时间。

应用范围可广泛应用于钢结构工业厂房、会展中心、体育场馆、高层建筑及电力、石化、设备的承重构件的防火保护。 技术指标

在容器中的状态
干燥时间(表干)
外观与颜色
初期干燥抗裂性
粘结强度
耐水性
耐冷热循环性
耐火性能

经搅拌后呈均匀细腻状态,无结块。
4h
涂层干燥后,同样品相比无明显差别
无裂纹
1.01MPa
浸泡24h,涂层无起层、发泡、脱落。
15次循环后,涂层无开裂、剥落、起泡。
实测涂层厚度为5.0mm,钢梁跨度5400mm。耐火试验进行到
的较大挠度为50mm,未失去承载能力。耐火极限大于2.5h

施工工艺

序号	耐火时间	施工厚度	施工遍数	理论用量	说明
----	------	------	------	------	----

1	150min	5mm	5遍	5kg	一遍越薄越好,尽量控制在0.5mm左右,约4小时表干后方可涂第二遍,后每遍控制在0.8mm左右,直至规定厚度
2	120min	4mm	4遍	4kg	
3	90min	3mm	3遍	3kg	
4	60min	2mm	2遍	2kg	