

塞拉尼斯PA66 FRIANYLA3 GF25 V0P2 25%玻纤增强阻燃 V0

产品名称	塞拉尼斯PA66 FRIANYLA3 GF25 V0P2 25%玻纤增强阻燃 V0
公司名称	佛山市瑞司普工程塑料有限公司
价格	.10/kg
规格参数	塞拉尼斯:PA66
公司地址	顺德区大良街道桂畔路7号
联系电话	13927256512

产品详情

25%玻纤阻燃增强1：密度=1.34 收缩率：垂直0.7%，流动0.

50%2：拉伸模量8500MPa,拉伸强度145MPa

拉伸应变3.0%缺口冲击 =10KJ/M2 ，热变形温度

242 ° 3：连续使用温度125度

球压温度125通过，165,通过4：针焰测试

1.0mm通过，2.0mm通过 :5：UL 0.8mm，HB;1.6mm

,V0；3.2mm V0 6：灼热丝温度 0.8mm 750 ° ，3.2mm

800 ° 7：漏电起痕 3.2mm 600V

FRIANYLA3 GF25 V0P2是聚酰胺66（尼龙66）化合物

25%玻璃纤维增强，阻燃剂，具有红色磷和低磷酸盐释放，UL认证V0

FRIANYLA3 GF25 V0P2主要设计用于电气和电子行业