

塞拉尼斯PA66 FRIANYLA3 GF25 V0XI 25%玻纤增强阻燃 V0

产品名称	塞拉尼斯PA66 FRIANYLA3 GF25 V0XI 25%玻纤增强阻燃 V0
公司名称	佛山市瑞司普工程塑料有限公司
价格	20.00/kg
规格参数	塞拉尼斯:PA66
公司地址	顺德区大良街道桂畔路7号
联系电话	13927256512

产品详情

25%玻纤阻燃增强1：密度=1.58 收缩率：垂直0.7%，流动0.

40%2：拉伸模量9000MPa,拉伸强度125MPa

拉伸应变2.5%缺口冲击 =8.0KJ/M2 ，热变形温度

245 ° 3：连续使用温度115度

球压温度125通过，165,通过4：针焰测试

1.0mm通过，2.0mm通过 :5：UL

0.4mm，V0;0.8mm，V0;1.6mm,V0；3.2mm V0

6：灼热丝温度 0.8mm 825 °，3.2mm 875 ° 7：漏电起痕

3.2mm 400V

FRIANYLA3 GF25 V0XI是一种聚酰胺66（尼龙66）化合物

玻璃纤维增强25%，具有卤素阻燃剂，不含PBB和PBDE，UL认证V0

已通过VDE认证。它还通过了铁路要求NFF 16-101的认证

FRIANYLA3 GF25 V0XI主要为电气和电子行业设计。它还适用于汽车或工业和消费类应用。