

改造灭菌机生产厂家 得昊力公司 河北改造灭菌机

产品名称	改造灭菌机生产厂家 得昊力公司 河北改造灭菌机
公司名称	北京得昊力新科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区马坡镇石家营工业园区
联系电话	13793217507 13793217507

产品详情

食品杀菌机的分类

北京得昊力新科技发展有限公司是一家集食品灭菌、保鲜设备的研究、制造、销售为一体的国家等级高新技术企业。我们为您提供以下信息。

管式杀菌机管式杀菌机主要应用于各种浓缩果浆和各种酱类等产品的灭菌和冷却，触摸屏操作全自动控制并带自清洗和逆向清洗系统，较大生产量可达8T/h。1、产品特点：（1）采用不锈钢套管式或采用板式加热器，该加热器具有加热效果好，节约能源，易于清洁的特点。（2）本设备的控制采用先进的PLC - PC自动控制，并且有监视器，随时可以实时动态了解设备的运行情况，监控产品的加工过程。

超高温瞬时杀菌装置系统

按照物料与加热介质直接接触与否分为：间接式加热法和直接混合式加热法两类。直接混合式加热的超高温瞬时杀菌装置系统直接混合式加热法UHT过程是采用高纯净的蒸汽直接与待杀菌物料混合接触，进行热交换，使物料瞬间被加热到135-150。由于不可避免地有部分蒸汽冷凝进入物料，同时又有不放料液水分因部分受热闪蒸而逸出，因此在物料水分闪蒸过程中，易挥发出风味物质将随之部分去除，故该方式不适用于果汁杀菌，而常常用于牛乳以及其他需脱去不良风味物料杀菌。直接混合式加热可按两种方式进行。一是注射式，即将高压蒸汽注射到待杀菌物料中，二是喷射式，即将待杀菌的物料喷射到蒸汽中。后者，改造灭菌机生产厂家，物料通常向下流动，而蒸汽向上运动。由于加热蒸汽直接与食品相接触，因此对蒸汽的纯净度要求甚高。间接加热的超高温杀菌瞬时杀菌装置系统间接式加热UHT过程是采用高于蒸汽或高压水为加热介质，热量经固体换热壁传给加热杀菌物料。由于加热介质不直接与食品接触，所以较好地保持食品物料的原风味。故广泛用于果汁，牛乳等的UHT杀菌过程。直接混合式加热UHT过程与间接式加热UHT过程相比，前者具有加热速率快，热处理时间短，食品颜色，风味及营

营养成分损失少的优点，但同时也因为控制系统复杂和加热蒸汽需要净化而带来产品成本的提高。后者相对成本较低，生产易于控制，但传热速率相对前者较低。

超高温瞬时灭菌机工作原理

得昊力生产的杀菌设备经数家工厂使用均达到了令人满意的效果，河北改造灭菌机，产品的性价比令用户交口称赞。满足了客户需求。公司成立一来，改造灭菌机多少钱，一直秉承用户至上的原则，竭力的为客户所想。我们为您提供以下信息。

又叫做UHT、UHT灭菌机杀菌机工作原理是由离心泵将物料泵入灭菌机中冷热料热交换装置中而得到预热，再经过充满高压的高温桶，物料被迅速加热到杀菌温度并在此前后保持约3秒，其中的微生物及酶类很快被杀灭。物料出高温桶后通过与冷料的热交换获得冷却，改造灭菌机报价，一般温度低于65℃。如果下道工序需要提高温度则可通过调节角式截止阀或循环等途径达到要求，反之则通过接入冷却水来降低出料温度。出料通过灭菌机的节流阀控制，此阀能使在维持一定压力下物料的沸点高于zui高温度。

改造灭菌机生产厂家-得昊力公司-河北改造灭菌机由北京得昊力新科技发展有限公司提供。北京得昊力新科技发展有限公司（www.dehaoli.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。北京得昊力——您可信赖的朋友，公司地址：北京市顺义区马坡石家营工业园，联系人：张经理。