

CP39xx系列多点触控控制面板

产品名称	CP39xx系列多点触控控制面板
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	118.00/台
规格参数	倍福:CP3924-0010 CP39xx:CP3916-0010 德国:CP3911-0010
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

CP39xx | 多点触控控制面板

多点触控控制面板系列专为控制柜安装和安装臂安装而设计。CP39x系列控制面板适合安装臂安装，所有表面的防护等级均为 IP 65。带 DVI/USB Extended 接口的 CP39xx-0000 面板可在距离工业 PC 50 米远的地方操控。有了 CP-Link 4 — 单电缆显示器连接 — 与 CP29xx-0010 和 CP39xx-0010 控制面板之后，工业 PC 和操作面板之间的距离最远可达 100 米。

倍福可以提供下列显示屏尺寸：

7 英寸，分辨率 800 x 480

11.6 英寸，分辨率 1366 x 768

15.6 英寸，分辨率 1366 x 768

18.5 英寸，分辨率 1366 x 768

21.5 英寸，全高清分辨率为 1920 x 1080

24 英寸，全高清分辨率为 1920 x 1080

其它显示屏尺寸：

12 英寸，分辨率 800 x 600 (4:3)

15 英寸，分辨率 1024 x 768 (4:3)

19 英寸，分辨率 1280 x 1024 (5:4)

有了 C9900-M575 选件，所有显示屏也可采用竖屏格式。

CP-Link 4 DVI/USB Extended

7 800 x 480	CP3907-0010	CP3907-0000
11.6 1366 x 768	CP3911-0010	CP3911-0000
12 800 x 600	CP3912-0010	CP3912-0000
15 1024 x 768	CP3915-0010	CP3915-0000
15.6 1366 x 768	CP3916-0010	CP3916-0000
18.5 1366 x 768	CP3918-0010	CP3918-0000
19 1280 x 1024	CP3919-0010	CP3919-0000
21.5 1920 x 1080	CP3921-0010	CP3921-0000
24 1920 x 1080	CP3924-0010	CP3924-0000

带以太网接口的控制面板

CP66xx/CP67xx / CP77xx PC Windows XP PC PC Windows XP Windows 2003 100 Mbit PC 171 CP-Link

CP66xx | “???”

以太网面板也可用作独立的面板型 PC。这些设备特别适合作为小型控制器，结合在 Windows CE 或嵌入式 Windows XP (对于 CP67xx 和 CP77xx) 下运行的 TwinCAT 自动化软件，特别适合于机械制造和设备安装工程应用。