

匠奥250公斤蒸汽燃油燃气蒸汽发生器锅炉

产品名称	匠奥250公斤蒸汽燃油燃气蒸汽发生器锅炉
公司名称	石家庄法尔伦科技有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:匠奥 型号:LSS0.25-0.4 蒸汽量:250公斤
公司地址	石家庄经济技术开发区南延路8号天山创谷大厦909室(注册地址)
联系电话	0311-88876587 18931987180

产品详情

匠奥燃油燃气蒸汽发生器锅炉主要辅件

(1) 水位计：

水位计时显示匠奥锅炉锅筒内部水位的直接观察点，内部安装的水电极是控制燃烧器和水泵正常工作的重要安全附件，目前匠奥锅炉常用的是板式水位计。

A、外观及部件名称

B、注意事项

- (a) 使用时保持水、汽路畅通，防止出现假水位。
- (b) 匠奥锅炉内正常水位应在水位玻璃口的1/2---3/4之间。
- (c) 出现水位异常时应停炉检修，每天停炉后需进行水位计冲洗。
- (d) 水位计上的密封垫长时间使用会发生腐蚀应在适当时机更换。
- (e) 如水泵补水不停应及时检查水电极和水位线安装情况。

(2) 压力表、压力开关

(3) 燃烧器

主要部件说明

A、油嘴——本机油嘴采用高压离心雾化式，是燃烧器最关键的部件（为保证燃油的良好雾化，油泵的运行压力不宜低于0.8MPa）。任何损坏、变形、污垢都会严重影响油嘴及燃烧的正常工作，因此应定期清洗、更换。

B、风门——用来控制燃烧器的风量，达到调节燃料、空气混合比的作用，燃烧器点火，成功后，调整风门调节螺丝使锅炉烟道无黑烟冒出即可。

C、齿轮泵——本机采用丹佛斯油泵，油泵的运行压力在出厂时设定在1.0MPa。

D、光敏管——检查火焰的装置。当燃烧器启动后，若不能成功点火或运行过程中突然熄灭，光电管因感不到光，将指示控制器迅速关闭燃油电磁阀，并声光报警。

E、运行流程

电机运转带动油泵启动后，高压点火变压器通过电极棒点火，然后电磁阀打开，点火成功后，光电管感到光，高压点火变压器停止，燃烧器进入正常喷油燃烧状态。

匠奥燃油燃气蒸汽发生器、蒸汽锅炉、工业蒸发器、采暖热水锅炉、开水锅炉、热水锅炉、温水锅炉、壁挂锅炉、冷凝模块炉、燃烧机、利雅路燃烧器、水处理、软化水等，技术咨询、厂家报价、加盟经营、维修保养请联系我们，我们将竭诚为您提供可靠的设备与服务。