

芬兰维萨拉VAISALA油中水分测量仪MM70

产品名称	芬兰维萨拉VAISALA油中水分测量仪MM70
公司名称	上海踏升自动化工程有限公司
价格	37655.00/台
规格参数	
公司地址	上海市崇明区中兴镇兴工路37号2号楼2层237室 (上海广福经济开发区)
联系电话	15802178563

产品详情

芬兰维萨拉VAISALA油中水分测量仪MM70

维萨拉HUMICAP MM70手持式油中水分仪

维萨拉HUMICAP手持式油中水分仪表MM70可独立测量油的类型、油龄、温度- 显示石油饱和率的差值通过球阀实现在线工艺检验，无需将油取出采样结构耐用可靠多探头工作；也可安装露点和二氧化碳探头维萨拉HUMICAP 传感器 ---
始于1973年，现场性能成熟可靠

维萨拉HUMICAP MM70手持式油中水分仪技术参数

水分活度测量

量程	0 ... 1
精度	
0 ... 0.9	± 0.02
0.9 ... 1.0	± 0.03
传感器	维萨拉HUMICAP
温度测量	
量程	-40 ... +100 ° C (-40 ... +212 ° F)
+20 ° C (+68 ° F)时的测量精度	± 0.2 ° C (± 0.36 ° F)
传感器	Pt100 1EC751 1/3 , B级
工作环境	
探头	
电子器件温度工作范围	-40 ... +60 ° C (-40 ... +140 ° F)
工作压力范围	

安装过程	最大 20 bar
通过球阀时	最大 10 bar
指示器	
工作温度	-10 ... +40 ° C (+14 ... +104 ° F)
工作湿度要求	无冷凝
输入与输出	
电源	带交流电源的可充电镍氢(NiMH)电池组，或4 x AA IEC LR6型碱性电池
模拟输出	0 ... 1 VDC
数据接口	RS-232
菜单语言	英文、法文、西班牙文、德文、瑞典文、芬兰文、俄文、日文、中文
其它指标	
探头	
外壳防护等级	IP65 (NEMA 4)
外壳材质	ABS/PC混合材质
探头材质	不锈钢(AISI316L)
探头与指示器之间电缆长度	1.9 m，可扩展至10 m
重量	506克
指示器	
外壳防护等级	IP54
重量	400克
探头输入	1 或 2个

价格说明