

活性砂过滤单位 江苏龙桥环保 通化活性砂过滤

产品名称	活性砂过滤单位 江苏龙桥环保 通化活性砂过滤
公司名称	江苏龙桥环保机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省宜兴市芳桥街道工业集中区
联系电话	13901539653 13901539653

产品详情

活性砂过滤器效率高，24小时连续工作，不需停机反冲洗，不需反冲洗阀门和备用过滤器，活性砂过滤特点，降低运行费用。活性砂过滤器在运行过程当中除石英砂滤料外没有任何转动部件，故障率低，维护费用省。

由于采用了单级滤料且滤料清洁及时，活性砂过滤单位，因此活性砂过滤器水头损失很小，约0.5m；可长期承受150mg/L浓度SS进水水质而出水水质不变；滤料清洁及时，可保证高质、稳定的出水效果，无周期性水质波动现象。

由于石英砂滤料在过滤器中呈自上而下的运动状态，对原水起搅拌作用，因此搅拌絮凝作用可在过滤器内完成。由于过滤器内滤料清洁及时，可承受较高的进水污染物浓度。活性砂过滤器特殊的内部结构及其自身特点，可使得混凝、澄清、过滤在同一个池体内可全部完成。

活性砂过滤池内每个过滤单元由8套滤芯组成，活性砂过滤，每个单元的处理量为400m³/h。活性砂滤池的处理规模可以根据处理水量的变化灵活组合，易于进行改建和扩建。

活性炭过滤器的作用主要是去除大分子有机物、铁氧化物、余氯。这是因为有机物、余氯、铁氧化物易使离子交换树脂，而余氯、阳离子表面活性剂等不但会使树脂，还会破坏膜结构，使反渗透膜失效。

活性炭过滤器用途和功能：活性炭过滤器的工作是通过炭床来完成的。组成炭床的活性炭颗粒有非常多的微孔和巨大的比表面积，具有很强的物理吸附能力。水通过炭床，水中有机污染物被活性炭有效地吸附。此外活性炭表面非结晶部分上有一些含氧官能团，使通过炭床的水中之有机污染物被活性炭有效地吸附。活性炭过滤器是一种较常用的水处理设备，作为水处理脱盐系统前处理可有效保证后级设备使用寿命，提高出水水质，防止污染，特别是防止后级反渗透膜，离子交换树脂等的游离态余氧污染。

活性砂过滤单位-江苏龙桥环保(在线咨询)-通化活性砂过滤由江苏龙桥环保机械有限公司提供。江苏龙桥环保机械有限公司（www.longqiao.com.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。江苏龙桥环保——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省宜兴市芳桥街道工业集中区，联系人：谈经理。