

## 65QV SP液下杂质泵 永尚泰水泵

产品名称	65QV SP液下杂质泵 永尚泰水泵
公司名称	安国市永泰泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市南阳工业区
联系电话	13582285023

## 产品详情

型号 配带功率P(KW) 流量Q(m<sup>3</sup>/h) 扬程H(m) 转速n(r/min) 最高效率 % 汽蚀余量NPSH(m)  
最大粒径(mm)

重量 (kg)

150ZJL-A35 7.5-37 99-361 3-17.9 490-980 69 /

15 800

100ZJL-A34 15-45 74-293 5.5-37 700-1480 65.8 /

14 630

80ZJL-A36 15-45 50-201 7.3-45.5 700-1480 58.2 /

12 650

65ZJL-A30 5.5-18.5 18-98 5.9-34.7 700-1470 53.7 /

8 440

50ZJL-B40 11-30 15-65 8.6-58.3 700-1470 34.1 /

9 540

50ZJL-A35 7.5-22 19-86 7.3-47.1 700-1470 48.1 /

15 500

ZJL系列立式渣浆泵为立式、轴向吸入、单级、单吸、单壳体、离心式结构。该系列泵在结构设计及过流部件材料方面，综合了国内外同类产品的优点并加以创新。

该系列泵具有高效节能、抗磨耐腐、振动小、噪声低、运行可靠、寿命长等特点，其综合性能达到国内领先水平。适用于电力、冶金、煤炭、建材等行业浆体输送。其型号有250ZJL、150ZJL、100ZJL、80ZJL、65ZJL、50ZJL、40ZJL、25ZJL

适合在流量 $4\text{m}^3/\text{h} \sim 1150\text{m}^3/\text{h}$ ，扬程 $3\text{m} \sim 82\text{m}$ 工况条件下运行，共24种泵型。

#### SP液下泵结构说明

65QV-SP(R)液下杂质泵的泵体、叶轮和护板均用耐磨材料制造，结构简单，安装方便。泵体用螺栓固定在支架上，支架上端安放轴承体，轴承体靠泵端采用双列圆锥滚子轴承，能承受泵的轴向负荷。轴承体上安装有电机座或电机支架，可以采用直联传动或三角带传动，而且可以方便的更换槽轮，以改变泵的转速，满足工况变化或渣浆泵磨损后的性能变化。支架上带有对开的安装板，安装板可以方便的架在钢架基础或混凝土基础上；渣浆泵应浸入池内工作，泵体吸入口带有滤网，可防止大颗粒进入泵内。SP和S PR型65QV-SP(R)液下杂质泵完全一样，区别仅仅是浸入渣浆的零部件均衬有耐磨、耐腐蚀的橡胶，衬有橡胶的零件包括轴、泵体、叶轮、护板和滤网，浸入液下部分的联结螺栓均带有橡胶保护套，传动部分零件和SP型泵完全一样。