

山东潍坊环氧沥青防腐漆价格多少钱一公斤

产品名称	山东潍坊环氧沥青防腐漆价格多少钱一公斤
公司名称	济宁市亿展科技开发有限公司
价格	17.90/kg
规格参数	品牌:佰丽安 产地:济宁 规格:双组份20+2
公司地址	山东省济宁市红星国际2113室
联系电话	15054880363

产品详情

环氧沥青防腐漆 山东厂家直销环氧沥青防腐漆现货批发 环氧沥青防腐涂料

环氧沥青防腐漆厂家 环氧沥青防腐漆价格

产品规格：A组份20kg/桶 B组份2kg/桶

漆膜颜色：黑色

产品性能：漆膜坚韧附着力强，具有优异的耐水性、耐盐水性、耐油性、抗化学药品性能、耐微生物腐蚀、电绝缘性等性能。

适用范围：适用于部分浸于水下的钢结构、化工厂、污水处理池、炼油厂的埋地管道和钢质贮罐、埋设水泥结构、煤气柜内壁、底板、汽车底盘、水泥制品、煤矿矿井支架、矿山井下设施和海洋码头设施、木制品、水下结构、码头钢栏、供热管道、供水管道、供气管道、冷却水、石油管道等。

特点/优势

1、良好的防腐蚀性能和耐久性

环氧沥青防腐漆具有优良的耐微生物腐蚀且具有优异的耐水性、耐盐水性、耐油性、抗化学药品性能，防腐抗锈能力良好，耐用持久。

2、附着力强，耐磨、耐冲击性能优异

环氧沥青防腐漆一次成膜厚剂含量低，附着力强；漆膜坚韧耐磨、耐冲击性能优异，并具有良好的电绝缘性能，一次成膜，减少施工压力。

【施工方式】

刷涂、辊涂、喷涂均可，可根据施工方案进行选择。若施工过程中粘度过高，可酌情加入配套专用稀释剂进行调配。

1. 采用刷涂法施工时，应用力均匀，朝同一方向涂刷，避免表面起毛；
2. 采用喷涂时，喷枪移动速度应均匀，并保持喷嘴与被喷面垂直；
3. 采用辊涂法施工时，辊筒蘸料应均匀，不宜过多，滚涂时用力应均匀，且不宜过大，并应保持匀速，辊筒应沿同一方向滚压，每遍方向可不同。边角、附件等滚筒无法涂敷的部位应采用刷涂工具进行补涂。

【产品配套】

环氧类油漆

【施工条件】

- 1、底材温度须高于露点3 以上，当底材温度低于5 时，漆膜不固化，不宜施工。

2、甲组份开桶后，必须搅拌均匀，然后在搅拌下按配比要求将乙组倒入甲组份中，充分混合均匀，静置，熟化30min后，加适量稀释剂调至施工粘度。

3、在高温季节施工时，易发生干喷，为避免干喷可用稀释剂调整至不干为止。

济宁市亿展科技开发有限公司(<http://www.mlqffq.com/>)是一家集科研、生产、技术推广、商贸于一体的大型防锈漆、防锈漆料生产厂家，并于2011年注册佰丽安品牌，佰丽安作为公司旗下品牌主要经营环氧富锌底漆、氟碳漆、环氧树脂漆、有机硅耐高温漆、环氧沥青漆、导静电防腐漆、玻璃鳞片防腐漆等防腐油漆。

亿展漆业是专门生产防腐漆厂家，厂家直销，批发定制，质量可靠，值得信赖。如果您对该产品有何疑问，或是遇到任何施工方面的问题，可以随时联系我们，我们将为您解答。