

天津防冻母液 天津防冻母液厂家 康贝尔

产品名称	天津防冻母液 天津防冻母液厂家 康贝尔
公司名称	康贝尔（天津）化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区怒江道北侧创智东园
联系电话	13802032325

产品详情

放水：将旧的防冻液放出，之后用清水清洗液体通道。将清水加入防冻液补充罐，随后往罐里注入清水，天津防冻母液订购，使清水连续不断地流经发动机冷却系统，随后着车怠速3至5分钟，让水循环起来。开始从水罐里流出的水有点淡淡粉红色，继续注入清水，直至流出来的水是干净的。注意别忘了将暖风水管拆掉，把暖风水箱的水放干净。

换新液：放水大约1小时后，将新的防冻液由水箱（散热器）的水管加入，这是让防冻液快速流入水箱的方法。随后将另一桶防冻液加入防冻液罐，加到防冻液罐快满了为止，打着车10分钟左右，这时冷却系统由于排除了部分空气，液面有所下降，再把防冻液加进去，加注储液罐的标记“MAXT”为止。

判断标准

冰点越低越好：防冻液的基本指标是冰点与沸点。市场上防冻液的冰点有-15、-25、-30、-40等几种规格。通常情况下，所选用的防冻液的冰点一般应低于当地气温10以上，以备天气突变。在冬季应选择使用低冰点的防冻液，冰点越低，防冻液的抗冻性能越强。以北京为例，一般选择冰点为-30的防冻液。

防冻液并非越纯越好：

首先，不要直接加注防冻液母液，防冻液并非越纯越好，天津防冻母液厂家，直接加注防冻液母液，会出现防冻液变质、低温粘度增大以及发动机温度高等现象，影响车辆的使用寿命。其次加注防冻液前一定要对发动机冷却系统进行清洗。防冻液能除垢，若直接加入，天津防冻母液，会让脱落的水垢堵塞水管，造成散热不良。后要注意的是，不可用自来水稀释防冻液，以免自来水中的水垢、杂质和防冻液中的添加剂起反应，生成沉淀。

夏天温度高，用加防冻液么

冷却液对于冷却系统来说能小幅度提高性能，但这不是的。的是冷却液能防腐防水垢。一旦发动机冷却系统内部发生腐蚀或者水垢堵塞，那清理一次的费用会比买一桶冷却液高得多。

所以，无论气温高还是低，天津防冻母液，出于冷却系统效率以及寿命方面的考虑，我们都应该使用防冻液，不存在什么夏天热就不需要防冻液的理论。

天津防冻母液-天津防冻母液厂家-康贝尔(诚信商家)由康贝尔（天津）化工科技有限公司提供。康贝尔（天津）化工科技有限公司（www.kbehg.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！