

电动闸板阀，电动耐磨闸板阀

产品名称	电动闸板阀，电动耐磨闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	型号:PZ973X、H、Y 材质:304不锈钢 连接形式:对夹式、法兰式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973X、H、Y-10C/16P电动闸板阀，电动耐磨闸板阀也叫刀型闸阀或是插板阀，是种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的主要控制设备，具有结构简单、操纵灵活、重量轻、无卡阻、特别适用于各类固体物料和50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调整尺度。广泛用于建材、冶金、矿山、电力、化工、玻璃、轻工、粮食等行业的库顶、库底及进出口等，是控制流量变化较大、启动频繁、切断迅速的理想设备。

电动闸板阀，电动耐磨闸板阀特点：

具有全通径的通道，等同于平滑的管道，流通能力大，流阻小；具有双重上下游密封，无需润滑的密封部位，密封性好，可靠性高；具有较少的零部件；设计新颖，既满足了管线的工艺性要求，又满足了用户的操作和维护简便性的要求，能保证阀门长期可靠地运行。

可提升的闸板密封面，可刮除密封面的粘着物，自动清除杂物。

整体的不锈钢材质，可防止腐蚀破坏。

短结构长度，可节省原料、安装空间，也有效支持管道强度。

科学的上密封填料函设计，使上密封安全有效，经久耐用。

三角形的支架节省原材料，保证需要的力学性能。

阀体加强筋设计提高阀体强度。

不锈钢阀杆经久耐用，双头螺使用启闭更为迅速

电动闸板阀，电动耐磨闸板阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)

壳体试验 (MPa)

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 425

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

电动闸板阀，电动耐磨闸板阀主要零部件材质：

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

电动闸板阀，电动耐磨闸板阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZ973H、PZ973X、PZ973Y、PZ943H、PZ943F、PZ943X

公称压力

DN

L

D1

D2

H

A

B

C

D

N-

电装型号

0.6

MPa

50

48

90

110

600

215

125

318

197

4-M12

DZ10

65

48

110

130

670

215

125

318

197

4-M12

DZ10

80

51

125

150

680

4-M16

100

145

170

700

125

57

175

200

720

8-M16

150

225

790

200

70

255

280

850

363

DZ15

250

310

335

1100

12-M16

DZ20

300

76

362

395

1180

12-M20

350

412

445

1280

DZ30

400

89

462

495

1460

16-M20

DZ45

450

518

550

1600

240

235

437

277

500

114

568

600

1800

DZ60

600

705

2100

20-M22

700

127

775

810

2300

274

260

526

283

24-M22

DZ90

800

880

920

2500

24-M27

DZ120

900

154

980

1020

2700

319

295

554

309

DZ180

1000

165

1080

1120

2900

28-M27

DZ250

1200

190

1295

1340

32-M27

1.0

50

100

120

135

160

155

180

185

210

2400

8-M20

265

295

320

350

1140

368

400

428

460

482

515

16-M22

532

565

585

620

685

725

20-M27

DZ60