

# KTC101通讯集控一体化系统简介

产品名称	KTC101通讯集控一体化系统简介
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

## 产品详情

MHYBV-7-2 带有两层护套双层屏蔽；

# KTC101通讯集控一体化系统简介

KTC101 通讯、集控一体化系统简介 机电科 2011 2.2系列组合扩音电话 2.3系列组合急停闭锁开关 2.5系列多功能终端 2.6系列传感器 2.7系列矿用七芯拉力阻燃电缆 KTC101通讯、集控一体化系统简介 系统功能KTC101 井下通讯、控制、保护系统可实现综采、综掘工作面：顺槽、固定 胶带 机等的保护、集中控制、沿线通话、故障检测、汉字显示及语言报警等功能。系统采用嵌入式技术，上位机采用嵌入式计算机，并配有两个标准串口，串口通讯采用modbus 通讯，可以与外界计算机或其他采用modbus 通讯方式的设备配接 实现信息共享。

主控制器型号:KTC101-Z 功能：控制、监测、显示中心。

用于工作面时，摆放在移变列车上；用于皮带时，要摆放在皮带机头。 CTTTTTrTTTn 2.2 系列组合扩音电话 型号:KTK101-1 型、KTK101-2

功能：可以实现拉线急停、沿线闭锁、通话、预警等功能。 2.4系列本安型输入输出 型号：KJS101

功能：即远程控制分站，也被称为下位机。用于远距离信号采集和远程控制。 2.6 系列传感器

功能：用于胶带运输机的保护。

号：GSC6用于控制或数据采集等设备的就近地点(机头、机尾)。和被控设备或数据 采集之 间用4X0.5 的屏蔽防阻燃电缆进行联系。 系列多功能终端型号:KFD101

功能：用于一个系统的末端，和控制器做为一条沿线的起点和终点。 安装于下侧皮带与其紧密接触。

速度传感器 温度传感器型号：GWM-40-W 安装在主滚筒附近，距离滚筒 20\_30cm 以内。 温度传感器 号:GUD-330-D悬挂于落煤点附近。 堆煤传感器 烟雾传感器型号:GQLO. 1-Y 悬挂在主滚筒上方下风U 约15米左右。 烟雾传感器 跑偏传感器型号：GEJ-15-P 安装在皮带机储带仓最后一个大架两侧。

跑偏传感器 2.7 系列矿用七芯拉力阻燃电缆 型号：MHYBV-7-2 功能：带有两层护套、双层屏蔽、两 工作面25米一根。