

浙江万马电气化铁路27.5kV交联聚乙烯绝缘电缆

产品名称	浙江万马电气化铁路27.5kV交联聚乙烯绝缘电缆
公司名称	浙江万马股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	万马神:万马神 TDWD:YJY73 浙江杭州:浙江杭州
公司地址	浙江省杭州市临安经济开发区南环路88号
联系电话	18768428288 18768428288

产品详情

适用范围主要适用于交流单相、工频、额定电压27.5kV电气化铁路电线、自耦变压器供电线以及牵引变电所、分区所、开闭所、自耦变压器所引出的馈线等。使用特性1、电缆额定电压27.5kV。2、电缆在正常运行时导体允许的长期最高温度为90℃；短路时(最长持续时间不超过5s)，电缆导体允许的最高温度为250℃。3、安装时电缆最小弯曲半径为15倍电缆外径。4、低卤低烟阻燃电缆，烟气最小透光率应大于或等于30%，燃烧时释放气体的pH值应大于或等于2.5，电导率应小于或等于30s/mm，卤酸气体逸出量应小于或等于100mg/g。5、无卤低烟阻燃电缆，烟气最小透光率应大于或等于60%，燃烧时释放气体的pH值应大于或等于4.3，电导率应小于或等于10s/mm。6、电缆符合GB/T18380.35C类阻燃特性要求。7、电缆具有径向防水性能。8、电缆不允许敷设在铁质管道中，允许在非磁性管道中敷设。

我们的地址：浙江省杭州市临安经济开发区南环路88号电话：18768428288联系手机：18550181185
期待您的咨询