

PMMACM203(CM-203) PMMACM203(CM-203)

产品名称	PMMACM203(CM-203) PMMACM203(CM-203)
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	17.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

PMMACM203(CM-203) PMMACM203(CM-203)

PMMA CM203,汽车领域的应用PMMA

[PMMA\(聚甲基丙烯酸甲酯\) CM-203/台湾奇美](#)

特性：透明

用途：汽车领域的应用,电器用具

加工方法：注塑

参数：比重:1.19G/CM 熔流率（熔体流动速率）:1.8G/10 MIN 抗张强

度:70.3MPA 伸长率:5.0% 弯曲强度:108.0MPA

PMMA台湾奇美

PMMA CM-203 耐候性 高耐热 高强度

PMMA CM-205 耐候性 高耐热 高强度

PMMA CM-207 耐候性 高耐热 高强度 高光泽

PMMA CM-211 高流动 耐候性 高耐热 高光泽

PMMA日本旭化成

PMMA 80N 高耐热 注塑级 HDT=100

PMMA 560F 高流动 耐候性

PMMA日本三菱丽阳

PMMA MF001 高耐热注塑级

PMMA VRL-40 易流动 高耐热 高抗冲

MF001 MD001 VH001 TF8 VH5

CM-203 物性表

物理性能额定值单位测试方法 1.19

熔流率 (230 /3.8 kg) 1.8

机械性能额定值单位测试方法 95

抗张强度 (屈服, 3.18 mm) 70.3

伸长率 (断裂, 3.18 mm) 5.0

弯曲强度 (6.35 mm) 108

悬壁梁缺口冲击强度 (23 , 6.35 mm) 20

热性能额定值单位测试方法

维变模温湿度.8 MPa, 未退火, 6.35 mm)

100

UL 阻燃等级 (1.59 mm)

HB

电性能额定值单位测试方法

91.0

雾度 (3.18 m)

< 1.0

黄度指数 (3.18 mm)

0.50 到 1.0