

耐高温潜水泵生产 众博泵业 耐高温潜水泵

产品名称	耐高温潜水泵生产 众博泵业 耐高温潜水泵
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双桥开发区
联系电话	15620310755

产品详情

不锈钢潜水泵由于安装不当或是在颗粒杂质较多的水中作业对泵体造成损坏，导致在运行过程中出现流量不足或不出水的问题，严重影响了其使用性能和作业效率。因此我们需要了解其具体原因并采取相应的解决措施：

- 1.水泵安装高度过高，使得叶轮浸没深度不够，导致水泵出水量下降；
- 2.不锈钢潜水泵转向相反；
- 3.出水阀门不能打开；
- 4.出水管路不畅通或叶轮被堵塞；
- 5.水泵下端耐磨圈磨损严重或被杂物堵塞；
- 6.抽送液体密度过大或粘度过高；
- 7.叶轮脱落或损坏；
- 8.多台水泵共用管路输出时，没有安装单向阀门或单向阀门密封不严。

排除措施：

- 1.控制不锈钢潜水泵安装标高的允许偏差，不可随意扩大；
- 2.水泵试运转前先空转电动机，耐高温潜水泵品牌，核对转向使之与水泵一致。使用过程中出现上述情况应检查电源相序是否改变；

- 3.检查阀门，并经常对阀门进行维护；
- 4.清理管路及叶轮的堵塞物，经常打捞蓄水池内杂物；
- 5.清理杂物或更换耐磨圈；
- 6.寻找水质变化的原因并加以治理；
- 7.加固或更换叶轮
- 8.检查原因后加装或更换单向阀门。

不锈钢潜水泵常用的简易状态监测方法：触测法

用人手的触觉可以监测设备的温度、振动及间隙的变化情况。

人手上的神经纤维对温度比较敏感，可以比较准确地分辨出80 以内的温度。当机件温度在0 左右时，手感冰凉，若触摸时间较长会产生刺痛感。10 左右时，手感较凉，但一般能忍受。20 左右时，手感稍凉，随着接触时间延长，手感渐温。30 左右时，手感微温，有舒适感。40 左右时，手感较热，耐高温潜水泵生产，有微烫感觉。50 左右时，手感较烫，若用掌心按的时间较长，会有汗感。60 左右时，手感很烫，但一般可忍受10s 长的时间。70 左右时，手感烫得灼痛，一般只能忍受3s 长的时间，并且手的触摸处会很快变红。

触摸时，应试触后再细触，以估计机件的温升情况。用手晃动机件可以感觉出0.1mm-0.3mm的间隙大小。用手触摸机件可以感觉振动的强弱变化和是否产生冲击，以及溜板的爬行情况。用配有表面热电偶探头的温度计测量滚动轴承、滑动轴承、主轴箱、电动机等机件的表面温度，则具有判断热异常位置迅速、数据准确、触测过程方便的特点。

不锈钢潜水泵外壳及关键部件使用不锈钢材质制成，来保证其在腐蚀环境下的使用寿命。在它的实际使用过程中会遇到需要加配电缆长度的情况，可是电缆也不是随随便便就能配的，应当从经济适用、使用环境、设备安全性等多方面考虑，这里简单说明不锈钢水泵的电缆配置方法：

决定不锈钢潜水泵配带的动力电缆的规格由电缆的发热和电压降两个因素。除需控制一定的电流密度来限制电缆的温升外，电缆的长度越长，电缆的电压降越大，耐高温潜水泵，对电动机的启动性能、运行性能及使用可靠性的影响也越大。因此，耐高温潜水泵销售，对同一台井用水泵的电动机，当配用潜水泵的扬程不同，配带电缆长度不同时，要求电缆的截面也不相同。

耐高温潜水泵生产-众博泵业(在线咨询)-耐高温潜水泵由天津众博泵业有限公司提供。天津众博泵业有限公司(www.tjzbby.com)在井泵、潜水电泵这一领域倾注了无限的热忱和热情，众博泵业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共

创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张总。