

暖气片厂家直销 暖气片厂家 祥和散热器

产品名称	暖气片厂家直销 暖气片厂家 祥和散热器
公司名称	河北祥和冷暖设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市固城南店村
联系电话	13603225148

产品详情

煤改气、煤改电政策的施行，让广大采暖用户要根据家庭情况来选择安装，这种独立分户采暖方式要想节能，就必须从影响节能因素方面考虑，下面我们将主要影响节能的四个方面说一说。

1、采暖热源设备

采暖热源设备中，壁挂炉作为最常用的热源设备，而散热器散热热源设备影响是很大的，采用时下比较流行的冷凝壁挂炉作为热源，其热能效相比普通锅炉要高，那么单从热源设备的选择上在节能基础上也就节省了一部分费用。不仅如此，暖气片厂家直销，市场上的采暖末端及热源设备等品牌很多，有时候选择统一品牌相比多品牌结合使用效果要明显些，这样就避免了不同品牌产品之间存在适配性和运行不稳定所造成能源浪费。

2、采暖辅材选用

采暖过程中热量损失是节能的一个要点，针对散热器来说隔热材料起着很大作用。保证热量从下向上传导的过程中不会向下传播，从而使得室内温度分布更均匀和合理，暖气片厂家价格，尽可能减少热量损失，所以选择保温性能效果好和正规的散热器辅材也能促进散热器节能。

3、采暖正规施工

采暖散热器虽自身造价成本相比其它采暖要高一些，但是如果长期使用舒适性和费用优势及将更明显。“三分材料，七分安装”，尤其在装修期间安装散热器要特别的注意，针对散热器施工在散热器管铺设及主管路连接时候要采用优质的方法，比如热熔连接法等。这种方法能使管道连接不存在接头避免后期出现泄漏，从而减少从热源通往末端过程中的热量损失。不仅如此，有些时候将采暖主管及分水器连接处的采暖支管上套上保温管也恩呢该有效降低能耗损失。

4、采暖用户使用习惯

散热器后期使用费用与能耗同用户的使用有着直接的关系，室温的高低将大幅影响散热器的能耗。由于用户每个人对于温度和舒适性的要求都不同，控制合理的温度能有效的节能。所以用户需要将温度控

制在合理的范围之内，过低过高等都不利于节能和舒适性。此外，在采暖区域内时开时关会消耗大量的能量，还会影响采暖系统使用寿命。所以养成良好的使用散热器使用习惯，正确操作散热器对于采暖节能也是个不小的举措。

家庭装修采购暖气片，一般情况下，采暖设计师会根据户主房间的用热需求、放置位置、房间结构、装修风格及每片暖气片的散热量等因素，确定暖气片的高度和宽度。

如果家住底层，建议选用150-180cm高度的暖气片，防止压力过大造成爆裂事故；家住顶层的用户，考虑到家庭供暖压力不够可能影响到散热效果，建议可选用60-120cm矮一些的暖气片组；中层和基层的用户，在没有供暖压力的前提下，可根据实际情况选择性价比高的暖气片。

总的来说，要根据自家的采暖要求，户型特点，装修风格等因素，和李迪选择暖气片的高度和宽度，已达到所需的采暖效果。

我国集中供暖地区多，集中供暖的水质复杂，管道内部易有水垢，所以用过几年的暖气片一定要清洗内部。小编提醒用户，市场上有卖的专门清洗暖气片的药剂，喜欢用药剂清洗暖气片内部的用户，只需在供暖结束后，暖气片厂家，在暖气片保养水质中，加入清洗药剂，在供暖前排除这些药剂水，就能清洗暖气片内部。这个方法是简单方便的了，适合各种家庭使用。

另外的方法就比较有技术含量了，需要用户认真学习。把进回水阀门全部关闭，用扳手将暖气片的堵头轻轻拧开，堵头对应的暖气片下面需要放一个盆接冲刷暖气片流出的水(另备一只盆，以便替换快要满了的那只盆)，然后将其中一个温控阀打开(可忽开忽关，冲刷作用会更好)冲刷暖气片，直到流出的水较清时，关闭这个阀门。再打开另一个温控阀继续冲刷，直到流出的水也较清时，关闭这个温控阀，拧紧堵头，然后再打开进回水的阀门，并进行排气;假如是采用下进下出安装方式的暖气片，打开的是阀门与暖气片连接出的活接进行冲刷;而卫生间的卫浴暖气片，暖气片厂家祥和，需要拧开暖气片顶上的排气阀，然后打开阀门直接冲刷，将脏水从卫生间地漏直接流走。

就这么简单，不花钱同样能把暖气片清洗干净，内部都清洗干净了，外面就更简单了。平时打扫卫生的时候别忘了暖气片，保持表面清洁就可以了。

暖气片厂家直销-暖气片厂家-祥和散热器由河北祥和冷暖设备有限公司提供。河北祥和冷暖设备有限公司(www.xhln.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快!