

安徽气泡混凝土 安徽浪语品质优选 气泡混凝土砌块

产品名称	安徽气泡混凝土 安徽浪语品质优选 气泡混凝土砌块
公司名称	安徽浪语节能建材工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥南翔汽车城7栋113室
联系电话	13965670600

产品详情

浇注成型:将泡沫混凝土料浆浇注到施工面上。

1每天搅拌泡沫混凝土料浆应调试确定料浆密度在600 kg/m³左右，判定发泡情况正常后方可施工。

2施工浇注中随时观察、检查料浆发泡浇注情况、流动性大小，并严格控制浇注厚度、表面平整度。

3铺设泡沫混凝土前先在基层上洒水湿润，然后从一端开始铺设。

找平：泡沫混凝土初凝后，以墙上水平标高线及找平线为准检查平整度，高的铲掉，凹处补平。用水平木刮杠刮平，表面再用木抹子搓平。有坡度要求的地面，应按设计要求的坡度施工。

泡沫混凝土浇注后，自然养护3-7天，达到可以上人时方可进行其它工程。

质量标准

生产的厚度和强度应达到合同设计要求。

隔热层(或垫层)铺设前，其下一层表面应湿润。

工业厂房、礼堂、门厅等大面积泡沫混凝土垫层应分区段浇注。分区段应结合变形缝位置、不同类型的建筑地面连接处和设备基础的位置进行划分。

泡沫混凝土找坡及垫层的优越性

水分蒸腾

若在夏季出产或露天浇注，安徽气泡混凝土，气温高，水分蒸腾快，气泡液膜减薄的快，气泡的安穩性就差。

振动

气泡在振动效果下会消失，振动力越大则气泡决裂越严重。

浇注高度的影响

浇注高度越大，其浆体自重越大，对浆体下部泡沫的压力越大，泡沫在自重压力下决裂的也越快。所以浇注高度越大，泡沫在压力下决裂的也越快。

泡沫混凝土应用于屋面保温隔热施工速度很快

现浇轻质泡沫混凝土保温隔热层的造价不但低于传统的陶粒珍珠岩隔热层，而且是其它隔热层造价的40%—60%。因其密度低，气泡混凝土公司，保温性能好，适合屋面、阳台等位置使用。工艺简单，施工速度快，现场浇筑泡沫混凝土既不需要模具，气泡混凝土砌块，也不需要车间。机器拉到现场就可以直接浇筑，人工可以省去60%。一般泡沫混凝土隔热层的施工厚度为50—100mm，每台班可完成1000—2000 m²，施工速度很快。

安徽气泡混凝土-安徽浪语品质优选-气泡混凝土砌块由安徽浪语节能建材工程有限公司提供。安徽浪语节能建材工程有限公司（www.ahlangyu.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽浪语——您可信赖的朋友，公司地址：合肥南翔汽车城7栋113室，联系人：董经理。