

环保浊度仪代理 森玛特仪器 甘肃环保浊度仪

产品名称	环保浊度仪代理 森玛特仪器 甘肃环保浊度仪
公司名称	森玛特仪器(北京)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区城关街道顾八路1区1号-Q677
联系电话	13439660956

产品详情

浊度仪的分类

浊度仪该仪器常用于饮用水厂办理QS认证时所需的必备检验设备。主要有散射光式、透射光式和透射散射光式等，通称光学式浊度计，还有在线浊度分析仪。

森玛特拥有先进的技术，我们都以质量为本，信誉高，我们竭诚欢迎广大的顾客来公司洽谈业务。如果您对浊度仪感兴趣，欢迎点击左右两侧的在线客服，环保浊度仪品牌，或拨打咨询电话。

浊度仪管路的更换

浊度仪管路的更换有两个原因：

管路老化，老化的管路会使蠕动泵进样速度不一致；

浊度仪使用频率较高时，水样中的微生物会附着在流通管路中大量繁殖，环保浊度仪哪家好，导致液体流速下降。

浊度仪要求一周更换一次管路。管路的污染和老化与使用频率、水样的污染程度有关。因此，在日常维护中，在保证准确度的前提下，本着灵活、节约的原则，可以根据浊度仪日常的使用频率和水样的污染程度来确定是否更换管路。实践中发现，甘肃环保浊度仪，管路被污染后，明显的反映就是结果的精密度变差，环保浊度仪代理，因此样品的精密度是否变差可以作为更换管路的一个依据。

想要了解更多浊度仪的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

清洗浊度仪本体的方法

注意在每次校正前必须先清洗浊度仪本体气泡捕集器及探测器。

切断通过浊度仪本体的试样液流。

从本体上拆下首部总成及气泡捕集器罩盖。垂直提起气泡捕集器把它拆下。把它放在一旁单独清洗。

从浊度仪本体底部拧下塞堵使本体排液。

重新装上排液塞堵，灌入本体清洗溶液直到溢水口高度。该清洗溶液可以含有稀释氯溶液。

使用一把软毛刷子清洗本体内各个表面。

再次拧下排液塞堵，并用经超滤过的去离子水彻底冲洗浊度仪本体。清洗并重新安装塞堵。

想了解更多服务信息，您可拨打图片上的电话咨询！

环保浊度仪代理-森玛特仪器(在线咨询)-甘肃环保浊度仪由森玛特仪器(北京)有限公司提供。森玛特仪器(北京)有限公司 (bjsmtyq.tz1288.com) 位于北京市房山区城关街道顾八路1区1号-Q677。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前森玛特仪器在专用仪器仪表中享有良好的声誉。森玛特仪器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。森玛特仪器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。