

冷却塔风机叶轮 惠衡风机 冷却塔风机

产品名称	冷却塔风机叶轮 惠衡风机 冷却塔风机
公司名称	保定惠衡螺旋桨风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市高新区
联系电话	15632250216

产品详情

专业制造品质服务LF冷却塔风机减速机NGW行星齿轮减速机冷却塔风机配件

LF系列冷却塔风机使用维护说明：

LF系列冷却塔风是专为冷却塔设计的轴流风机，玻璃钢冷却塔风机，不仅能为冷却塔提供所需要的风量和风压，而且具有很高的效率，能在冷却的湿热环境中长期正常运转。本设备适用于化工、石油、电力、纺织、冶金等行业的循环水冷却装置。由于长期连续在湿热环境中工作，故设备的正确安装及日常维护保养就显得尤为重要。为了更好的服务于用户，正确使用该设备，使其充分发挥作用，编写此说明，方便用户操作和维护保养。

质量铸就品牌信誉成就未来——保定惠衡螺旋桨风机厂

质量铸就品牌 信誉成就未来

近几年，冷却塔风机叶轮，为适应市场需求，随着企业产业结构调整 and 转型，我们开始认识到质量和品牌的重要性。要打响自己的品牌，把自己的产品市场做大做强，冷却塔风机叶片，就一定要抓好质量关。狠抓产品质量。我们视质量为企业的生命，是构筑品牌最基础、最核心的要素，无论地区性、国家品牌，其考核的核心指标是产品质量。我公司一直将保证产品质量放在首要位置。

空冷器风机型号含义及结构说明：

1.风机型号含义：

2.风机直径：

(1) 自调、半自调风机，直径为1.8-4.27米（6-14英尺）

(2) 手调风机，直径为1.8-4.5米

3. 风机调角方式：

(1) ZF：不停机自动调角式（简称自调式）风机

通过仪表信号压力变化，风机在运行中自动调节叶片的角度用以改变风量。信号气源压力为20-100KPa;工作气源压力为300KPa。

(2) BF：不停机半自动调角式（简称半自调）风机

在风机运行中，冷却塔风机，手动调节工作气源压力，可随时调节叶片角度用以改变风量，工作气源压力为200KPa。

(3) SF：停机手调角式（简称手调式）风机

停机手调节叶片角度。

4. 叶片系列（玻璃钢材料）

(1) TB系列（FJ3）标准型；节能型；噪声值 85dB。

(2) TC系列（FJ7）较宽型；适中型；噪声值 83dB。

(3) TW系列（FJ19）宽型；型；噪声值 80dB。

以上三种系列叶片应相应轮毂、传动方式配套可组合成为多种型号的风机，以满足各种空冷器的配套使用。

冷却塔风机叶轮-惠衡风机(在线咨询)-冷却塔风机由保定惠衡螺旋桨风机有限公司提供。保定惠衡螺旋桨风机有限公司（www.bdhhfj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。惠衡风机——您可信赖的朋友，公司地址：河北省保定市高新区，联系人：王经理。