

潍坊石油不锈钢补偿器 华锐

产品名称	潍坊石油不锈钢补偿器 华锐
公司名称	山东华锐波纹管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市高新区龙潭路南段377-2号
联系电话	15588593788 15588593788

产品详情

金属膨胀节加工流程 1.直径1-4米的消防泵膨胀节可以直接使用消防泵波纹补偿器成型机将直径1-4米的金属圆筒进行加工，加工成为波高25-55mm，波距125-200mm的金属膨胀节。2.更大直径的金属膨胀节可以先对板材进行压波处理，经过多辊金属波纹板成型机的辊压，石油不锈钢补偿器供应，可以先制成固定波高、波距的金属波纹板，然后经过弧形板成型机的二次加工进行弯曲，最终成为弧度一直的弧形波纹板，进行人工对接，将弧形波纹板拼接成为更大直径的金属波纹膨胀节。

金属膨胀节详细参数 1.卷管直径范围： 35 ~ 135 2.生产速度： 35 ~ 654m/min 70 ~ 135 2m/min 3.切割机电功率：N=0.75KW n=1380rad/min

在对于地沟敷设的热力管网建设中，当膨胀节所处管道地势较低时，雨水或事故性污水会浸泡波纹管，应考虑选用耐蚀性更强的材料，如铁镍合金、高镍合金等。由于此类材料价格较高，潍坊石油不锈钢补偿器，在制造波纹管时，可以考虑仅在与腐蚀性介质接触的表面增加一层耐蚀合金。

另外一方面疲劳寿命设计由波纹管膨胀节的失效类型及原因分析可以看出，波纹管的平面稳定性、周向稳定性及耐蚀性能均与其位移量即疲劳寿命相关。过低的疲劳寿命将会导致金属波纹膨胀节稳定性及耐蚀性能下降。

一般来说，石油不锈钢补偿器厂家直销，在金属膨胀节的安装和试压的过程中是不允许松开定位螺栓的，如果松开会造成膨胀节损坏，无法使用。只有等全部试压、吹扫合格后，才能够在使用前松开。此外，对于需要在补偿器管段两端安装固定支架的，其固定支架必须具有足够的强度才能保证在试压时膨胀节以及管段的安全。

金属膨胀节为补偿因温度差与机械振动引起的附加应力，而设置在容器壳体或管道上的一种挠性结构。由于它作为一种能自由伸缩的弹性补偿元件，石油不锈钢补偿器定制，工作可靠、性能良好、结构紧凑等优点，已广泛应用在化工、冶金、核能等部门。

需要注意的是为了使金属膨胀节器能够维持良好的工作状态，在安装膨胀节时不能用其变形（包括轴向、横向、扭转等变形）来调整管道系统位置的安装误差。

潍坊石油不锈钢补偿器-华锐(推荐商家)由山东华锐波纹管有限公司提供。山东华锐波纹管有限公司（www.hrbwg.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华锐——您可信赖的朋友，公司地址：山东省泰安市高新区龙潭路南段377-2号，联系人：王经理。