

圣瑞达管道 y型三通 三通

产品名称	圣瑞达管道 y型三通 三通
公司名称	盐山县圣瑞达管道装备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县盐塔路高龙潭段
联系电话	13231717111 13231717111

产品详情

等径三通错边现象

等径三通错边现象是由于其特殊的生产工艺造成的，我们所讲的等径三通也就是冷拔无缝三通，这种三通的生产工艺就是挤压无缝管使其成型的过程，在挤压过程中导致主管变厚，拔制出支管来之后的厚度比主管起码要薄两三个毫米。

等径三通错边的现象在工程不是很严格的情况下是完全没有问题，三通，但是由于错边存在使得介质在流动的过程中产生很的阻力，y型三通，并且由于错边的存在使得焊接的时候也不完全吗，即使是弧焊打底也不行。主要是弧焊打底两个口径也不会结合的特别紧密。

不锈钢三通

三通是用于管道分支处的一种管件。对于采用无缝管制造三通来讲，目前通常所采用的工艺有液压胀形和热压成形两种。三通的液压胀形是通过金属材料的轴向补偿胀出支管的一种成形工艺。其过程是采用专用液压机，将与三通直径相等的管坯内注入液体，通过液压机的两个水平侧缸同步对中运动挤压管坯，管坯受挤压后体积变小，管坯内的液体随管坯体积变小而压力升高。

三通是钢制热压成型或者锻打成型的弯头，它的连接形式就是直接将三通与钢管对焊，三通主要制造标准一般是GB/T12459、GB/T13401、ASME B16.9、SH3408、SH3409、HG/T21635、HG/T21631、SY/T0510。

三通一般有等径三通，三通球阀，异径三通等，材料有碳钢，合金钢和不锈钢。

三通当钢中含铬量达到1.2%左右时，异径三通，铬与腐蚀介质中的氧作用，在钢表面形成一层很薄的氧化膜(自钝化膜)，无缝三通可阻止钢的基体进一步腐蚀.除铬外，常用的合金元素还有镍、钼、钛、铌、

铜、氮等，以满足各种用途对同心异径管组织和性能的要求.直封三通同心异径管生产时采用一定的生产和加工工艺，保证能够在生产和加工中展现良好的作用和性能.

圣瑞达管道(图)-y型三通-三通由盐山县圣瑞达管道装备制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。盐山县圣瑞达管道装备制造有限公司（www.ysshengruida.com/）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为弯头具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!