

防水套管做法 防水套管 圣瑞达管道

产品名称	防水套管做法 防水套管 圣瑞达管道
公司名称	盐山县圣瑞达管道装备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县盐塔路高龙潭段
联系电话	13231717111 13231717111

产品详情

刚性防水套管

刚性防水套管是钢管外加翼环(钢板做的环形套在钢管上), 柔性钢制防水套管, 装于墙内(多为混凝土墙), 用于一般管道穿墙, A型柔性防水套管, 利于墙体的防水, 而柔性防水套管除了外部翼环, 内部还有档圈之类的, 法兰内丝, 有成套卖的, 也可自己加工, 用于有减震需要的管路, 防水套管做法, 如和水泵连接的管道穿墙时。

刚性防水套管和柔性防水套管直观的不同, 外观上看就是不同的, 柔性防水套管内部有橡胶止水环, 如用于水池壁时防止漏水。它们安装长度是不一样的, 柔性套管的标准长度是300mm而刚性套管的标准长度是200mm, 但是它们有个共同点就是可以根据施工的需要任意加长或减短。

不锈钢穿墙套管

不锈钢穿墙套管产品是用不锈钢制成的防水套管, 参数标准也是02S404防水套管图集, 和碳钢穿墙套管的区别仅在于材质不同。不锈钢穿墙套管可分为不锈钢柔性套管和不锈钢刚性套管两种。管道穿越楼面屋面预埋刚性穿墙套管, 能有效预防楼板渗漏水, 在建筑给排水工程中普遍采用; 自来水、厂房、人防工程、污水处理厂的清水池、污水池需要管道通过水泥墙穿过, 并且需要能上下活动的, 那么就需要柔性穿墙套管, 防水套管, 这两种穿墙套管在用于与腐蚀介质接触时, 那设计人员应该根据介质性质及防腐要求, 选择适用的耐腐蚀材料---316L不锈钢材料、304不锈钢材料、201不锈钢材料等。

穿墙防水套管的封堵方法与楼板套管的基本类似, 只是还有一些需要特别注意的事项。在安装管道时还应注意清理内壁的铁锈刷好防锈漆, 干透后才用套管封套。在套管封堵前, 还应调整并固定好管道的坡度及支吊架。此外, 穿墙防水套管还需要多做一次封堵工作。次封堵与上面的方法差不多相同, 而在第二次、第三次封堵时, 工程作业应分别从墙的外侧与内侧进行, 封堵方法不变。

为了达到对工程中防水套管的质量控制这一目标, 以上事项是在封堵作业时必须注意的。只有这样才能确保管道不出现渗水漏水问题, 保证其使用性能的完好。

防水套管做法-防水套管-圣瑞达管道(查看)由盐山县圣瑞达管道装备制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。盐山县圣瑞达管道装备制造有限公司(www.ysshengruida.com/) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为弯头具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!