

# 艺诺美专业生产厂家 嘉峪关闭式旁流水处理器

产品名称	艺诺美专业生产厂家 嘉峪关闭式旁流水处理器
公司名称	山东艺诺美暖通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区五峰街道办事处驻地商业街
联系电话	15339960660 15339960660

## 产品详情

旁流水处理器工作原理水经过旁流水处理器后，水分子聚合度降低，结构发生变形，产生一系列物理化学性质的微小弹性变化，如木偶极矩增大、极性增加，因而增加了水的水合能力和溶垢能力；水中所含盐类离子如Ca<sup>2+</sup>、Mg<sup>2+</sup>受到电场引力作用，排列发生变化，闭式旁流水处理器报价，难于趋向器壁积聚；特定的能场改变CaCO<sub>3</sub>结晶过程，闭式旁流水处理器销售，抑制方解石产生，提供产生文石结晶的能量；在电场作用下，处理器产生大量的微晶，微晶可将水中易成垢离子优先去除，形成疏松的文石，经辅机分离排出系统，从而达到防垢的目的；水经处理后产生活性氧。对于已经结垢的系统，活性氧破坏垢分子间的电子结合力，改变晶体结构，使坚硬老垢变为疏松软垢，这样积垢逐渐剥落，乃至成为碎片、碎屑脱落，嘉峪关闭式旁流水处理器，达到除垢的目的。

旁水流cpu生产商提醒自清洗过滤器安装常见问题：安装应用时，应留意对控制柜、控制器及传动系统一部分的维护，避免毁坏。依照自清洗过滤器本身上的箭头符号提醒方位联接管路，使流水方位与本身上的箭头符号方身一致。自清洗过滤器应安装在必须维护的用水设备以前，并尽可能靠近用水设备。在动力装置中，自清洗过滤器应安装在水泵与用水设备中间，越靠近用水设备就越好。当泵与用水设备以前的工作压力超出过滤装置的限工作压力，自清洗过滤器也可安装在水泵以前，并尽可能靠近水泵。全自动过滤阀接口方式分成法兰盘和丝口，污水管不适合太长，不必超出10米。在安装自清洗过滤器时留意使全自动过滤阀的出入口方位为水准或往下，以确保污水处理更完全。

旁流水处理器安装注意事项1.根据系统管径来确定水处理器的规格型号；2.设计安装时，系统水泵附近应给旁流水处理器留安装位置。旁流水处理器的进水口与系统水泵的出水管相连接，出水口与系统水泵的进水管相连接；3.设备安装时应在四周留出不小于600mm的检修空间；4.旁流水处理器应安装在通风较好的室内，如必须在室外安装应加装防雨装置；安装和搬运过程中，不要使电控器受压、受潮；5.旁流水处理器的进出水口附近应设置压力表，进出水口的水压可反映水处理器的工作状况；6.对于新系统，在系统正式启用前，必须冲洗整个管道系统，排除系统中的焊渣、铁丝、钢管氧化皮等杂质，排尽系统中的黄锈水。对于结垢严重（垢厚 > 2mm）的老系统，安装旁流水处理器之前应清除积垢以防老垢脱落堵塞管道。

艺诺美专业生产厂家-嘉峪关闭式旁流水处理器由山东艺诺美暖通科技有限公司提供。山东艺诺美暖通科技有限公司 ( [www.ynmhrs.com](http://www.ynmhrs.com) ) 在换热、制冷空调设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，山东艺诺美一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。