

常温脱脂剂 大明耐用安全 常温脱脂剂怎么用

产品名称	常温脱脂剂 大明耐用安全 常温脱脂剂怎么用
公司名称	永康市明将家用电器经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市永康市西城街道雅田村郎家自然村郎家路92号
联系电话	13017959617

产品详情

我公司是一家拥有多年经验专业生产环保通风降温制冷设备的厂家，主营冷风机，通风器，常温脱脂剂厂家，负压风机，常温脱脂剂等。

主要脱脂剂有以下几种：

乳液脱脂剂。利用表面活性剂的润湿性、浸透性、乳化性及分散性可以脱除金属表面的污垢，一般采用阴离子型、阳离子型、非离子型表面活性剂中的一种或数种混合物，并用水或50℃温水稀释制成乳液，采用浸渍法、闪蒸法进行脱脂洗涤。对脱除矿物油有效。

我公司是一家拥有多年经验专业生产环保通风降温制冷设备的厂家，主营冷风机，通风器，负压风机，常温脱脂剂等。

由于常温脱脂剂的组成与普通乳化型脱脂剂的区别，有两点需要特别注意：一是温度不宜过高。即使是低温脱脂剂，温度越高，去油速度也越快。但到了一定温度后，由于表面活性剂浊点的限制，会使表面活性剂分子析出(像油珠一样浮在液面)。造成有效物含量下降，常温脱脂剂成分，去油力反而变慢。

二是使用总体含量不能太高。在常温脱脂剂中含有大量的无机碱、盐类物质。含量过高，会使表面活性物质发生“盐析”反应，即在脱脂剂溶液表面浮出粘糊的物质，使去油效果下降。

无论是温度过高，还是浓度过高，都会使表面活性物质析出。这些析出物会黏附在工件上，不易清洗，常温脱脂剂，造成后患。

当您为了提高脱脂速度，需要升高温度时，为了防止表面活性剂的析出，可以使用较低的含量，这样便不会产生不良后果了。

我公司是一家拥有多年经验专业生产环保通风降温制冷设备的厂家，主营冷风机，通风器，负压风机，常温脱脂剂等。

【主要用途】

高效常温（低温）水基微乳环保脱脂剂，适用于冷轧薄板、钢板型材等钢铁制品在涂装、电镀、喷漆、磷化、发黑等的前处理。在一定条件下，可代替煤油等对工件的脱脂。

高效常温（低温）水基微乳环保脱脂剂，适用于硅钢薄板及线材等表面的油污的去除，是变压器、半导体理想的清洗剂。适用于铸铁不锈钢、镁铝合金、铜、镁、钛等车加工或冲压零部件清洗。

使用时可采用浸泡、喷淋、擦拭、超声波等工艺。对于金属部件附着的润滑油或防锈油，以及表面尘埃、指纹等有洁净之功效。本产品可单独使用，也可作为碱性脱脂剂的活性添加剂。

常温脱脂剂-大明耐用安全-常温脱脂剂怎么用由永康市明将家用电器经营部提供。永康市明将家用电器经营部（www.mjydq123.tz1288.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，大明一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐明将。