

ZJQ潜水泥浆泵参数 潜水泥浆泵参数 永泰泵业

产品名称	ZJQ潜水泥浆泵参数 潜水泥浆泵参数 永泰泵业
公司名称	安国市永泰泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市南阳工业区
联系电话	13582285023

产品详情

潜水渣浆泵在安装完成后，往往是大家最容易忽视的问题，我们在安装完后，不要立即工作，还需要对它进行复查，复查的目的主要是确保在安装过程中能够万无一失，保证设备的正常运行和人身安全，这一项工作其实是很重要的，不是可有可无的，因此希望大家特别的注意，接下来一起来了解一下都有哪些工作吧？

一，基础的尺寸，位置，标高应符合设计要求，地脚螺栓必须恰当和正确的固定在混凝土地基中，潜水渣浆泵不应有缺件，损坏或锈蚀等情况。

二，根据所输送的介质的特性，必要时应核对主要零件，轴密封件和垫片的材质。

三，潜水泥浆泵参数的找平，找正工作应符合设备技术文件的规定，若无规定时，应符合现行国家标准。

四，所有与潜水渣浆泵联接的管道，管件的安装以及润滑油管道的清洗要求应符合相关国家规定标准。

做好前期的相关工作，确保潜水泥浆泵参数能够高效的运行，高效运行的渣浆泵效率高损耗少，泵的过流部件使用寿命相对较长节约生产成本，整个工况系统稳定运行，不会因为泵的运转问题而影响整个工况系统的工作。

潜水渣浆泵在进行工作时，为了能够更好的使用，保证其使用效率，前期的一切安装调试事项都是很重要的，所以说，希望大家在进行安装时一定要更加严谨。

1.高质量一次性润滑轴承（进口NTN轴承）无忧运转。

2.密封监视在电动机与泵盖之间的油室里注入润滑油，作为保护区，通过传感器进行密封监视，一旦漏水，立即关机。

- 3.大通道的水力部件设计，保证一定大小的颗粒无堵塞通过，减少故障。
- 4.电动机转轴采用不锈钢材质，转子进行动平衡检测，更加完美。
- 5.双端面机械密封，材质为钛化硅/钛化硅（或钛化钨/钛化钨），保证水泵长期可靠的工作。

立式渣浆泵是如何排油的？

前面我们已经为大家介绍了一些我关于立式渣浆泵的内容，相信大家是有所了解的，在使用立式渣浆泵的时候可能需要排油，下面我们就为大家介绍它是如何排油的：

- 1、如果要把立式渣浆泵箱体中的油全部排掉，可以拧下箱体下部的放油塞，将油排掉。
- 2、在外排油的情况下，液面距离油箱顶板高度不要超过30毫米，以保证泵内各轴承的润滑和冷却，当千斤顶工作腔容积过大时，需另设付油箱，保证外排油后的液面最低高度不小于100毫米以免吸空。
- 3、立式渣浆泵首次运行500h后，应换油并清洗油箱和滤油器，用目测和化验的方法测试油质，当油质恶化时应及时换油，换油时必须同时清洗油箱和滤油器，如果油中有金属屑或水，应查找原因并排出故障。
- 4、在液面降低的短时间内轴承靠附油和柱塞弹簧的溅油得以润滑，油箱滤油器和泵下滤油器系230目/寸铜丝网制成，滤油网应经常清洗以防堵塞，使用时油箱油液温度不应超过60℃，必要时采取适当措施冷却。