

富山蓄电池NP65-12 今日报价 TOMAYA全系列

产品名称	富山蓄电池NP65-12 今日报价 TOMAYA全系列
公司名称	山东贺鸣盛世电力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:富山蓄电池 型号:NP65-12 产地:广东
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号523-18
联系电话	18366190202

产品详情

在使用阀控式密封铅酸蓄电池时，需要注意下面几点：a)用湿布清洁；b)机房温度不超过25℃；c)阀控式密封铅酸蓄电池的单只电池电压正常值为2.23~2.25V(多数厂家的推荐值为2.25V)，通信专业的浮充电压建议采用53.6~53.8V，用户可以结合自己的实际情况对浮充电压进行调整，使之工作在佳状态；d)对于容量不同、新旧不同、厂家不同和规格不同的蓄电池，由于其特性值有差异，不能混合连接使用；e)由于新电池在运输存放的过程中因自放电难免会损失部分能量，所以安装后不宜立即投入运行，应当在使用前进行必要的充电以恢复电池能量；f)对于闲置长期不使用的电池，每隔半年要对其进行充电

(1) 蓄电池的使用温度范围如下：在此温度范围以外使用，蓄电池有破损和变形的可能蓄电池的标准使用温度为25℃ 放电(机器使用时)：-15℃~50℃ 充电：0℃~40℃ 保存：-15℃~40℃ (2) 请不要在变压器等的发热部附近使用蓄电池，如在发热部附近使用，会成为蓄电池的漏液、发热、爆炸等的原因。(3) 请不要把蓄电池弄湿或浸在水和海水里，如果弄湿或浸在水里，蓄电池会被腐蚀，会成为触电和火灾的原因。(4) 请不要在炎热天气下的汽车内、直射阳光强的地方、火炉前面、火的旁边使用或保管蓄电池，如在这些场所使用或保存，有时会成为蓄电池漏液、火灾、爆炸的原因。(5) 请不要在粉尘多的地方使用蓄电池，粉尘多的地方，有可能会成为短路的原因。如果在粉尘多的地方使用时，请定期进行检查。(6) 使用多个蓄电池时，首先，正确地进行相互间的连接，然后再连接蓄电池和充电器或负荷。

富山蓄电池售后服务承诺：

1. 严格按照"产品'三包'服务范围"和"售后服务承诺"对客户进行服务(详细请索取说明书)；

2. 对售出的电池我们建立《顾客档案》，实行跟踪服务。
3. 电池售出后，实行随时跟踪，并执行每年至少一次的彻底巡检（铅酸系列、胶体系列），并向用户说明蓄电池目前使用状况，使之放心使用。
4. 我们的宗旨:发生顾客投诉时及时提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案，直到顾客满意。宗旨是用户使用金科华宇蓄电池无后顾之忧。
5. 正常情况下，退回电池在到货两周内出具检测报告，确属我公司原因我司承担责任；非我公司电池原因，我们出具相应报告，对顾客的使用加以指导。

在使用阀控式密封铅酸蓄电池时，需要注意下面几点：a)用湿布清洁；b)机房温度不超过25℃；c)阀控式密封铅酸蓄电池的单只电池电压正常值为2.23~2.25V(多数厂家的推荐值为2.25V)，通信专业的浮充电压建议采用53.6~53.8V，用户可以结合自己的实际情况对浮充电压进行调整，使之工作在佳状态；d)对于容量不同、新旧不同、厂家不同和规格不同的蓄电池，由于其特性值有差异，不能混合连接使用；e)由于新电池在运输存放的过程中因自放电难免会损失部分能量，所以安装后不宜立即投入运行，应当在使用前进行必要的充电以恢复电池能量；f)对于闲置长期不使用的电池，每隔半年要对其进行充电