

# 塞拉尼斯PA66 FRIANYLA3 V0 无卤阻燃 V0

产品名称	塞拉尼斯PA66 FRIANYLA3 V0 无卤阻燃 V0
公司名称	佛山市瑞司普工程塑料有限公司
价格	.10/kg
规格参数	塞拉尼斯:PA66
公司地址	顺德区大良街道桂畔路7号
联系电话	13927256512

## 产品详情

未填充阻燃V01：密度=1.17 收缩率：垂直1.7%，流动1.5%  
：拉伸模量3250MPa,拉伸强度70MPa  
拉伸应变3.0%缺口冲击 =3.0KJ/M2 ，热变形温度  
85 ° ( 1.8Mpa ) 3：连续使用温度125度  
球压温度125通过，165,通过4：针焰测试  
1.0mm通过，2.0mm通过 :5：UL  
0.4mm，V0;0.8mm，V0;1.6mm,V0；3.2mm V0  
6：灼热丝起燃温度 0.8mm 775 °，3.2mm 775 °（赛百库没有这项数据，待确认）；灼热丝易燃指数0.8mm  
960 °，3.2mm，9607：漏电起痕 3.2mm 600V

FRIANYLA3 V0是未填充的聚酰胺66（尼龙66）化合物，具有阻燃性，无卤素和红色磷，UL认证V0。

FRIANYLA3 V0主要设计用于电气和电子行业。

它还适用于汽车或工业和消费类应用